

DÉCAPANT PEINTURE POLYVALENT



DAG GEL

ACTION
• **Décaper**



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Aérosol
500 mL

INNOVATION :

- Mélange de solvants gélifié : ne coule pas, idéal pour les surfaces horizontales et verticales.
- Efficace sur tous types de peintures et revêtements, sur les surfaces poreuses ou non poreuses.

PROTECTION :

- Utilisable en intérieur et en extérieur.
- Sans dioxolane, sans solvant chloré ou fluoré.

CONSEIL :

- Utilisable sur les bardages, murs, mobilier urbain, portes non peintes et tous types de supports non fragiles.
- Enlève les graffitis, la peinture, les colles, les lasures ou vernis.

MODE D'EMPLOI :

- Secouer l'aérosol pendant 30 secondes.
- Pulvériser sur les zones à décaper en maintenant l'aérosol à 20 cm de la surface à traiter. Laisser agir. Décaper à l'aide d'une spatule ou brosser avec un chiffon pour retirer la peinture.
- Renouveler si nécessaire.
- Purger l'aérosol tête en bas après application.
- Ne pas utiliser sur les plastiques ni sur les surfaces sensibles. Faire un test préalable sur une partie non visible.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : gel thixotrope incolore.
- Densité 0,938 (PA).
- Gaz propulseur : butane propane.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ DAG LINGETTE ■ PROFIBRE

NOUVEAU PRODUIT