

PEINTURE LAQUÉE POUR LA PROTECTION DES MÉTAUX



LAQUE ANTIROUILLE

ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION
• Peindre



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Seau
de 5 Kg

INNOVATION :

- Peinture mate mono composant pour la protection et la décoration des métaux.
- 2 EN 1 : Sert à la fois de couche primaire anti-rouille et de couche de finition.
- ÉCONOMIQUE : 1 L = 12 m².
- ULTRA RÉSISTANT : à l'arrachement, à l'eau, au vieillissement, à la corrosion, aux atmosphères humides et salines.

PROTECTION :

- Conforme à la norme AFNOR T 36 005 - Famille 1 - Classe 4a - Indice D.

CONSEIL :

- S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

MODE D'EMPLOI :

- Les supports à traiter doivent être parfaitement sains, sec et propres.
- Les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours.
- Le taux d'humidité des supports doit impérativement être inférieur à 4 %.
- Les supports doivent présenter une rugosité suffisante pour permettre l'accroche du produit, les surfaces très fermées seront donc préalablement poncées, rabotées ou grenillées.
- Dans le cas d'un système de chauffage au sol, celui-ci devra être mis en marche, éteint 48 h avant l'application et remis en marche 48 h après l'application.
- Application à la brosse, au pistolet pneumatique (diluer de 15 à 20 %) ou à l'airless.
- 1 à 2 couches selon l'épaisseur désirée.
- Pour les métaux ferreux : bien dégraisser avant application, éliminer la calamine par brossage énergique ou sablage.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect mat.
- Densité : 1,30 ± 0,30 g/cm³.
- Point d'éclair : 24°C.
- COV : 473 g.
- Extrait sec : 64 % ± 5 %.
- Viscosité : 600 mPa.s (Brookfield - 23°C).
- Pouvoir couvrant : 12 m²/l.
- Rendement : 2 à 5 m² par couche selon la nature du support.
- Temps de séchage à 20°C et sous 65 % relative :
 - Hors poussières : 30 min.
 - Sec : 2 h.
 - Dur : 8 h.
 - Recouvrable : 4 h.

COMPOSITION : ■ Liants : Résines alkyduré-thannes. ■ Pigment : Dioxyde de titane. ■ Solvant : White Spirit.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3 B LINGETTES

IR :