

COLLE MASTIC NEUTRE À BASE DE MS POLYMÈRE



TECHNO FIX

COLLES ET FIXATIONS

ACTION

- Fixer



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- 3 FONCTIONS EN 1 : • Colle • Mastic • Joint.
- POLYVALENT : Excellente résistance et étanchéité aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Durcit très rapidement et reste élastique même après polymérisation.
- Excellente résistance aux intempéries et aux environnements humides.

PROTECTION :

- Ne tache pas les supports poreux (phénomène de migration).
- Sans solvant.
- Sans isocyanate.

CONSEIL :

- Idéal pour des applications de collage et de jointoyage les plus divers dans le bâtiment et l'industrie et dans les constructions vibrantes, la fixation de panneaux, profiles, plinthes, plaques, d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, ...
- Peut s'utiliser sur des supports tels que : bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières synthétiques, PVC, polyester, polystyrène.
- Peut se peindre après pelliculation également avec des peintures en phase aqueuse.

Fabriqué



en France



CONDITIONNEMENTS :



Cartouche
290 ml

MODE D'EMPLOI :

- Dégraisser la surface à traiter avec PROSOLV MULTI et éliminer toutes les parties friables.
- Appliquer avec un pistolet manuel ou pneumatique puis lisser le mastic frais à l'aide d'une spatule ou par simple lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation.
- Température d'application : + 5°C à + 30°C.
- Produit de nettoyage : White-spirit immédiatement après application.
- Réparation : avec la même matière.

CARACTÉRISTIQUES :

- Base : MS polymer.
- Couleur : blanc, gris ou transparent.
- Temps de séchage : 2 à 3 mm/24 H.
- Temps de pose : 4 min.
- Dureté : 40 ± Shore A • 38 ± Shore A (transparent).
- Tenue à la température : - 40 à + 90°C.
- Densité : 1,465 • 1,053 (transparent).

DOSAGE :

- Par points : 1 cartouche = 90 points de 3 cm².
- Par cordon : 1 cartouche = 12 m de 5 mm de diamètre.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- PROSOLV MULTI ■ PROSOLV'3 B LINGETTES

IR :

03/23