

# GRAISSE LUBRIFIANTE MULTIFONCTIONNELLE



BY  
AEROSUR

## TECHNO GRAISSE EP 2

SOLVANTS, LUBRIFIANTS  
ET DIÉLECTRIQUES

**ACTION**  
• Graisser



Photo non contractuelle



### INNOVATION :

- Graisse multifonctionnelle grade 2 savon lithium.
- Additivée extrême pression pour augmenter la protection contre l'usure.
- Protège de la corrosion.
- Résistance à une large plage de température.

### PROTECTION :

- Sans pictogramme de danger.

### CONSEIL :

- Poche utilisable avec le concept AEROSUR.
- Préconisée pour toutes machines soumises à des charges, vitesses, vibrations ou températures moyennes à élevées : roulements (à bille, à rouleaux, à paliers lisses, de roue), guidages linéaires, joints standard...
- Convient pour une utilisation en industrie chimique, automobile, construction, agriculture, aciérie, transports...

### MODE D'EMPLOI :

- Introduire l'AEROPOCHE dans le boîtier AEROSUR.
- Charger le boîtier AEROSUR à 4 bars maximum (pression permettant de vider totalement la poche) à l'aide d'un compresseur.
- Appliquer le produit.
- Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : graisse lisse de couleur ambrée.
- Savon : lithium.
- Huile de base : minérale.
- Grade NLGI : 2.
- Plage d'utilisation : - 20°C à + 130°C.
- Point de goutte > 190°C.
- Viscosité huile de base : 120 mm<sup>2</sup>/s (à 40°C ASTM D 7152).
- Charge de soudure : 285 kg (4 billes ASTM D 2596).
- Résistance au délavage à l'eau < 10 % (à 79°C ISO 11009).

### CONDITIONNEMENTS :



Aeropoche  
200 g

### AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GAMME PROSOLV'
- AEROSUR

IR :