

HOOGWAARDIG KOUDASFALT




BITUMAX PREMIUM

ACTIE

- Herstellen



Met contractuele foto



INNOVATIE:

- Hoogwaardig asfaltmengsel samengesteld uit granulaten (nieuw of gerecycleerd) en een bitumineus bindmiddel met een additief op basis van gerecycleerde plantaardige olie.
- Toepasbaar binnen een breed temperatuurbereik.
- Lange houdbaarheid.
- Zak samengesteld uit gerecycleerd materiaal (minimaal 30%).

VEILIG:

- Verpakking in zak van 15 kg voor een eenvoudigere hantering in vergelijking met bulk of emmers van 25 kg: preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA).
- Zonder gevarenpictogram.
- Onmiddellijk opnieuw berijdbaar.

TIP:

- Ideaal voor het herstellen van kuilen, verzakkingen, vorstschade, beschadigingen aan parkeerterreinen, laadkaaien, trottoirs, het nivelleren van putdeksels, sleuven, plaatsing van parkeermeters, straatlantaarns en ophoging van putdeksels.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Klaar voor gebruik. Reinig, leeg en stofvrij maken van het te behandelen oppervlak.
- Gelijkmatic over het te bedekken oppervlak uitstrooien met een overhoogte van ongeveer 2 cm. Verdichten met een handstamper of trilplaat.
- Na verdichting door de gebruiker helpt het verkeer van voertuigen om de uiteindelijke weerstand te bereiken.
- Verbruik: 2,3 kg/m²/mm.
- Bewaren op een droge plaats, beschermd tegen UV-stralen en bij een temperatuur boven 5°C.
- Opslag: 60 maanden na productie, 36 maanden na opening van de zak.

KENMERKEN:

- Uiterlijk: zwarte granulaten.
- Schijnbare dichtheid: 1,8.
- Relatieve dichtheid: 2,5 (na verdichting).
- Toepasbaar van -20°C tot +40°C.

VERPAKKINGEN:



Zak
15 kg

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- TECHNO DEGOUDRONNANT
- DEGRAIS OIL

NIEUW PRODUCT