

ADITIVO ANTIESPUMANTE POLIVALENTE



ADDITIF STOP FOAM

SUELOS Y SUPERFICIES

ACCIÓN

- Desestructurar la espuma
- Deshacer la espuma



Foto no contractual



INNOVACIÓN:

- Antiespumante multiusos a base de polislóxano para tratar problemas de espuma en base de agua.
- Se puede utilizar directamente en un proceso industrial (limpieza in situ, tratamiento de aguas residuales, etc.) o como aditivo para una solución detergente.

PROTECCIÓN:

- No contiene ingredientes de origen animal, aceite mineral, organismos genéticamente modificados ni nanomateriales.
- Sin pictograma de peligro.
- De conformidad con el Decreto de 22 de abril de 2020 por el que se modifica el Decreto de 19 de octubre de 2006 relativo a la utilización de coadyuvantes tecnológicos en la fabricación de determinados productos alimenticios: hortalizas en vaina destinadas a la congelación, verduras de hoja sin blanquear destinadas a la congelación, canales de cerdo, jarabe de glucosa, sal.

CONSEJO:

- Se puede utilizar en procesos industriales (agroalimentarios), en el ámbito agrícola, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.

ENVASES:



Bidón
5 kg



Bidón
20 kg

MODO DE EMPLEO:

- Diluir entre un 0,01 y un 0,2% dependiendo de la aplicación y el proceso.
- Para uso en fregadoras: diluir como aditivo en la solución de limpieza.
- Si la separación de fases se produce después de varias semanas de almacenamiento, agite el recipiente para homogeneizar la solución antes de usarla.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido viscoso lechoso.
- Punto de inflamación > 100°C.
- Densidad: 1.
- Viscosidad dinámica 500 mPa.s (20°C).

pH :

