

EMULSIÓN DE ASFALTO EN FRÍO



EMULMAX

MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS, ACERAS,
APARCAMIENTOS

ACCIÓN

- Reparar



Foto no contractada



INNOVACIÓN:

- Emulsión de asfalto diseñada específicamente para la renovación de pavimentos exteriores asfálticos usados para formar un recubrimiento uniforme

SEGURIDAD:

- Forma una película perfectamente antideslizante, gracias a los rellenos seleccionados.
- Permite la adhesión de áridos no adherentes a la superficie.

PROTECCIÓN:

- Sin disolventes.
- No se pega.

CONSEJO:

- Ideal para el revestimiento de superficies de aparcamientos, calzadas de asfalto, entradas de parkings, pero también para la regeneración de superficies desgastadas y agrietadas con una estructura sólida.

- Se puede utilizar como capa protectora y selladora para pavimentos asfálticos que no están compactados o ligeramente desintegrados en la superficie.



ENVASES:



Cubo
de 25 Kg

MODO DE EMPLEO:

- Listo para usar.
- Mezclar bien el producto antes de la aplicación.
- Los soportes deben limpiarse y eliminar el polvo de antemano.
- Extienda el producto con un cepillo o una escobilla de goma.
- En superficies de asfalto nuevas, es mejor aplicar sobre el asfalto que aún está caliente.
- Secar de 3 a 5 horas sin lluvia.
- Sobre todos los demás asfaltos fríos: tiempo de secado de más de 5 horas.
- Secado al tacto: después de 8 horas.
- Temperatura ideal de aplicación: 15-20°C.
- Limpiar las herramientas con agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: Líquido viscoso de color marrón oscuro.
- Consumo: 0,8 - 1 kg/m².
- Contenido de materia seca: 55% en peso.