

PEGAMENTO DE METACRILATO DE METILO DE ALTA RESISTENCIA



FIX MM 2K

PEGAMENTOS Y FIJACIONES

ACCIÓN

• Pegar



Foto de Contractual



INNOVACIÓN:

■ Adhesivo estructural que combina las cualidades de un adhesivo acrílico (alta resistencia al cizallamiento y a las altas temperaturas) con las de un adhesivo de caucho (resistencia al pelado y al impacto).

PROTECCIÓN:

■ Alta resistencia al cizallamiento y a la tracción.
■ Implementación fácil y rápida.

CONSEJO:

■ Se adhiere a todo tipo de materiales: aluminio, acero inoxidable, metal, plástico (PVC, acrílico, ABS, policarbonato).

MODO DE EMPLEO:

- Limpiar, desengrasar y desempolvar los materiales a ensamblar.
- Extraiga simultáneamente los componentes A y B de la jeringa y aplíquelos en una de las partes a pegar.
- Traiga la contra pieza y presione ambas partes para pegar.
- Respete el tiempo de endurecimiento antes de manipular las piezas ensambladas.

ENVASES:



Cartucho 2 x 12,5 ml
y boquilla mezcladora

CARACTERÍSTICAS:

- Composición: resina de metacrilato de metilo bicomponente.
- Color: verde y rosa.
- Viscosidad: 3500 CPS (25°C).
- Tiempo de trabajo: 2 - 4 minutos.
- Resistencia a la temperatura después de la polimerización: -35 a + 180 °C.
- Resistencia a la tracción/resistencia al cizallamiento:
 - Acero sobre acero de 27 MPa
 - Aluminio sobre aluminio de 14 MPa
 - Polímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) sobre ABS: 8 MPa (rotura del material).
 - Policarbonato sobre policarbonato: 12 MPa (rotura por sustracción).

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ PROSOLV ■ PROFIBRE

NUEVO PRODUCTO

03/25