

PASTA DE MONTAJE



PATLUB CUIVRE


MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y PINTURAS

ACCIÓN

- Ensamblar
- Engrasar



Foto de contractual



INNOVACIÓN:

- Pasta de montaje con aditivos de polvo de cobre y agentes de extrema presión con propiedades antioxidantes, anticorrosivas y anti-fricción.
- Evita el sobrecalentamiento y el gripaje en pernos y tuercas, elementos de inspección, anclajes con espárrago, tornillos, etc.
- Permite un fácil desmontaje.
- Insoluble en agua: permite el ensamblaje de piezas sumergidas.

PROTECCIÓN:

- Gas propulsor no inflamable.
- Prolonga la vida útil del material.

CONSEJO:

- Ideal para lubricar y proteger los terminales de la batería (cobre = conductor).
- Se puede utilizar en la industria del metal, vidrio, automotriz, marina.
- Adecuado para bombas sumergibles, pernos de escotilla de inspección, tornillos de hornos o calderas, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Agite vigorosamente antes de cada uso hasta que la bola se desprenda.
- Pulverizar a unos 20 cm de distancia de las piezas a montar.
- Ensamblar.
- Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: grasa de color cobre.
- Rango de funcionamiento: -20°C a +1000°C (solo montaje estático).
- Grado NLGI: 1.
- Prueba de 4 bolas: 250 kg.
- Viscosidad del aceite base: 100 - 150 mm²/s (40°C).
- Gas propulsor no inflamable: CO₂.

ENVASES:



Aerosol
400 ml