

CONVERTIDOR DE ÓXIDO



TECHNO CONVERTISSEUR DE ROUILLE

MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS Y PINTURAS

ACCIÓN
• Desoxidar



Foto de contacto



INNOVACIÓN:

- Fórmula que transforma el óxido en una capa protectora duradera contra el agua, el oxígeno y el clima.
- Curativo: Penetra en el corazón del óxido y lo neutraliza.
- Preventivo: posible uso en superficies no oxidadas.
- Económico = 1 L por 25 m².

PROTECCIÓN:

- Protección del metal tratado gracias a una película antioxígeno (aspecto azul-violeta).

CONSEJO:

- Se puede utilizar con el concepto AEROSUR.
- Adecuado para todas las superficies metálicas oxidadas.
- Se puede pintar después del secado.
- Ideal para los sectores: industrial, talleres, servicios técnicos, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Producto listo para usar.
- Elimine el óxido en polvo con un cepillo para superficies oxidadas.
- Desengrasar superficies no oxidadas.
- Aplicar con el AEROSUR, un cepillo, rodillo o por inmersión.
- Dejar secar:
 - Sin polvo: 30 min
 - 2ª capa: 30 min
 - Seco y estable: 3 horas
 - Pintura: 24 h
- Enjuague el equipo con agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido viscoso marrón.
- Punto de inflamación > 60°C.
- Densidad: 1.02 ± 0.03.

ENVASES:



Aeropoche
260 ml



Botella
1 L

pH :

