

DIFFUSEUR POUR DÉSODORISANT EN AÉROSOLS À PULVÉRISATIONS INTERMITTENTES



BOBSON 1

SUPPORTS ET MATÉRIEL
D'APPLICATION

ACTION

- Diffuser (matériel)



Photo non contractuelle


CARACTÉRISTIQUES :

- Matière plastique ABS.
- Programmation avec horloge digitale.
- Fermeture à clé.
- Fonctionne avec 1 pile.

PANNEAU DE FONCTIONS :

CHECK	Touche de fonctions
DEMO	Touche de test de démonstration
AUTO 24 HRS	Touche de mode auto. 24 H
SET	Touche de réglage de l'heure
HOUR	Touche de réglage du temps de fonctionnement heure/comptage
MIN	Touche de réglage du temps de fonctionnement « minute »

ECRAN D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES :



- ① Matin
- ② Après-midi
- ③ Changement des piles
- ④ Fonctionnement automatique
- ⑤ Fonctionnement de 24 heures
- ⑥ Test de démonstration
- ⑦ Indicateur de recharge
- ⑧ Horloge
- ⑨ Mode « ON » (« MARCHÉ ») du temps de fonctionnement
- ⑩ Mode « OFF » (« ARRÊT ») du temps de fonctionnement
- ⑪ Intervalle de diffusion
- ⑫ Comptage de la diffusion
- ⑬ Nombre de jours d'utilisation
- ⑭ Heure
- ⑮ Minute
- ⑯ Seconde

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GAMME LOFT SYSTEM

IR :

03/26

P 1/2

DIFFUSEUR POUR DÉSODORISANT EN AÉROSOLS À PULVÉRISATIONS INTERMITTENTES



BOBSON 1

SUPPORTS ET MATÉRIEL
D'APPLICATION

ACTION

- Diffuser (matériel)

REGLAGE DES FONCTIONS :

- Réglage de l'heure locale :
 - Appuyer sur SET - l'écran affiche HORLOGE
 - Appuyer sur HOUR - entrer l'heure courante
 - Appuyer sur MIN - entrer la minute courante

- Réglage de la mise en marche : fonction « ON »
 - Appuyer sur SET - l'écran affiche « ON »
 - Appuyer sur HOUR - entrer l'heure de mise en marche souhaitée
 - Appuyer sur MIN - entrer la minute de mise en marche souhaitée

- Réglage de l'arrêt : fonction « OFF »
 - Appuyer sur SET - l'écran affiche « OFF/ARRET »
 - Appuyer sur HOUR - entrer l'heure d'arrêt souhaitée
 - Appuyer sur MIN - entrer la minute d'arrêt souhaitée

- Réglage de l'intervalle de diffusion
 - Appuyer sur SET - l'écran affiche « INTERVAL »
 - Appuyer sur MIN - entrer l'intervalle du temps de diffusion souhaité

Remarque 1 : la gamme de réglage va de 1 à 99 min.
Remarque 2 : le réglage initial est de 15 min.
Remarque 3 : appuyer sur HOUR pour le réglage des dizaines et appuyer sur MIN pour le réglage des unités

- Changement de la recharge aérosol
 - Appuyer sur SET - l'écran affiche « COMPTAGE »

NOMBRE DE DIFFUSION

 - Appuyer sur HOUR - entrer le nombre de diffusions souhaité

Remarque 1 : la gamme de réglage va de 100 à 9900.
Remarque 2 : fixer le nombre maxi de diffusions permises, comme indiqué sur la recharge.
Remarque 3 : l'indicateur « SERVICE » clignotera en même temps qu'un signal sonore se fera entendre lorsque le nombre de diffusions maximales souhaité sera complètement atteint.
Remarque 4 : le réglage initial est de 3000 diffusions.
Remarque 5 : appuyer sur HOUR pour le réglage des milliers et appuyer sur MIN pour le réglage des centaines

CONTROLE DES FONCTIONS :

- Appuyer sur CHECK - l'écran à cristaux liquide affiche « COUNT » et indique le nombre de diffusions utilisées
Remarque pour mettre le compteur à zéro : 1-appuyer sur DEMO puis sur CHECK 2- enlever la pile
- Re-appuyer sur CHECK - l'écran à cristaux liquide affiche « LIFE » et indique le nombre de jours d'utilisation du diffuseur

TEST DE DEMONSTRATION :

- Appuyer sur DEMO - l'écran à cristaux liquide affiche « DEMO » : le diffuseur se met en marche toutes les 5 sec. Pour 3 diffusions
Remarque : appuyer sur CHECK ou SET pour arrêter la fonction test

FONCTIONS ANNEXES :

- Appuyer sur HOUR + MIN pour annuler le verrouillage touches de réglage
- Appuyer sur SET + HOUR pour un affichage 12 AM/PM puis sur SET + HOUR pour un affichage en 24H00
- Appuyer sur SET + MIN pour arrêter la sonnerie lorsqu'on dépasse les 3000 pulvérisations
- Appuyer sur SET + MIN pour remettre la fonction sonnerie en place