

# EPOXYVERF VOOR BINNENBEKLEDING




## PICTURA COLOR EPOXY

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN  
EN VERF • ONDERHOUD VAN  
WEGEN, TROTTOIRS EN PARKINGS  
**ACTIE**

- Schilderen
- Beschermen



Real-Contract/Lees Foto



### INNOVATIE:

- Product met hoge vaste stof.
- Eenvoudig onderhoud van beschermde oppervlakken.
- Bestand tegen stoten, schuren en gewone chemicaliën.
- Kan in dunne of dikke lagen worden aangebracht om een waterdichte film te verkrijgen.

### VEILIG:

- Voorgedoseerd: vermijdt mengfouten.
- Zelfnivellerend en zelfglanzend: gemakkelijk aan te brengen.

### TIP:

- Ideaal voor nieuwbouw of renovatie om vloeren te beschermen en te decoreren in parkeergarages, garages, vuilnisbakken, fabrieken en logistieke depots (binnen).
- Hecht op alle oppervlakken van beton, mortel, baksteen, steen, hout en metaal.



### GEBRUIKSAANWIJZING:

- De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, vet- en stofvrij en hechtend zijn.
- Meng hars A vooraf goed om het vloeibaar en homogeen te maken, giet vervolgens verharder B volledig in hars A (grote pot).
- Meng de 2 componenten grondig gedurende 2 tot 3 minuten met een elektrische of pneumatische mixer op lage snelheid (maximaal 300 tpm) tot een homogene gekleurde pasta is verkregen.
- Breng 2 lagen rechtstreeks aan op de ondergrond (bij 20°C, laat 8 tot 24 uur tussen de lagen) met een borstel, verffroller of spuitpistool.
- Reinig het materiaal met thinner.

### VERPAKKINGEN:



Emmer  
5 Kg

### KENMERKEN:

- Tweecomponenten epoxylak.
- Voorgemeten kit bestaande uit : A epoxyhars (gepigmenteerde pasta); B verharder (lichtgele vloeistof).
- Verhouding A/B-mengsel in gewicht: 4/1.
- Uiterlijk van het mengsel: thixotrope pasta.
- Kleur: Betongrijs RAL 7040.
- Droog extract: 98%.
- Viscositeit van mengsel A + B: 5.500 mPa/s (cps) bij 20°C.
- Dichtheid van mengsel A + B: 1,32 bij 20°C.
- Vlampunt: Hars A: 98°C / Harder B: 108°C.
- Potlife na mengen: 50 minuten (voor 0,5 kg bij 20°C).
- Verbruik: 0,5 kg/m<sup>2</sup>/laag/mm dikte.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- TECHNO DIS ■ TECHNO CBC

IR: