

PARFUM CALICE

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Reglamento (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA/EMPRESA

#### 1.1. Identificador del producto

Nombre del producto: PARFUM CALICE

Código de producto: 20326

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Composición concentrada de fragancia sin alcohol .

Solo para uso industrial y profesional.

Uso: Perfumes, cosméticos y detergentes.

#### 1.3. Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad

IPC

10 Quai Malbert, 29200, BREST, FRANCE.

Tel. : +33 (0)2 98 43 45 44. Fax : +33 (0)2 98 44 22 53

ipc@groupe-ipc.com

#### 1.4. Número de emergencia : +33 (0)1 45 42 59 59.

Empresa/Organización : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

#### Otros números de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

(+34) 91 562 04 20

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

##### De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 y sus modificaciones.

Cutánea irritación 2 (H315).

Ocular Irritación 2 (H319).

Sensores de la piel.1 (H317).

Acuático Crónico 2 (H411).

Esta mezcla no representa un peligro físico. Consulte las recomendaciones para otros productos en el local.

#### 2.2. Elementos de etiquetado

##### De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 y sus modificaciones.

Pictogramas de peligro:



GHS09



GHS07

Mención de advertencia :

ATENCIÓN

Identificador del producto:

CE 201-134-4

LINALOOL

CE 202-983-3

ALFA-HEXILCINAMALDEHÍDO

CE 228-408-6

SALICILATO DE HEXILO

CE 259-174-3

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHIDRO-2,3,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTALENIL)ETANONA

CE 215-635-0

IONONA DE METILO (MEZCLA DE ISÓMEROS)

CE 204-262-9

SALICILATO DE BENCILO

PARFUM CALICE

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| CE 203-375-0 | DL-CITRONELOL                               |
| CE 229-695-0 | P-ISOBUTIL-ALFA-METIL HIDROGINAMALDEHÍDO    |
| CE 204-116-4 | ACETATO DE LINALILO                         |
| CE 203-161-7 | 2-METIL-3-(P-ISOPROPILFENIL)PROPIONALDEHÍDO |
| CE 242-016-2 | P-TERC-BUTILDIHIDROGINAMALDEHÍDO            |
| CE 225-193-0 | ATRARATO DE METILO                          |
| CE 204-409-7 | PIPERONAL                                   |
| CE 203-377-1 | GERANIOLO                                   |
| CE 202-590-7 | ISOEUGENOL                                  |

Indicaciones de peligro e información adicional sobre peligros:

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                          |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                     |
| H319 | Provoca irritación ocular grave                                      |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Consejos de Prudencia - Prevención :

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol |
| P264 | Lavarse concienzudamente tras la manipulación.                            |
| P273 | Evitar su liberación al medio ambiente.                                   |
| P280 | Llevar guantes/ prendas/gafas/máscara de protección                       |

Consejos de Prudencia - Intervención:

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P302 + P352        | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIE : Lavar con abundante agua.                                                  |
|                    | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.                 |
| P305 + P351 + P338 | Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado |
| P332 + P313        | En caso de irritación de la piel: consulte a un médico.                                                     |
| P333 + P313        | Si se produce irritación o sarpullido: consulte a un médico.                                                |
| P337 + P313        | Si la irritación ocular persiste : Consulte a un médico.                                                    |
| P362 + P364        | Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.                                              |

Consejos de Prudencia - Eliminación:

|      |                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Eliminar el contenido/el recipiente en contenedor de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene «sustancias extremadamente preocupantes» (SVHC)>= 0,1% publicadas por la Agencia Europea de Productos (ECHA) de conformidad con el artículo 57 del Reglamento REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Consulte la sección 3 para identificar sustancias afectadas.

La mezcla no cumple los criterios aplicables a las mezclas de PBT o mPmB de conformidad con el anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

La mezcla no contiene >= 0,1 % de sustancias con propiedades de alteración endocrina de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN/COMPONENTES

3.2. Mezclas

Composición:

| Identificación                                                                                              | Clasificación (CE) 1272/2008                                                 | Nota | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| CAS: 34590-94-8<br>CE: 252-104-2<br>ALCANCE: 01-2119450011-60-XXXX<br>ÉTER MONOMETÍLICO DE DIPROPILENGLICOL |                                                                              | [1]  | 14 <= x% < 17 |
| CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4<br>ALCANCE: 01-2119474016-42-0000<br>LINALOOL                                 | GHS07<br>Wng<br>Cutánea irritación. 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1B, H317 |      | 5 <= x% < 8   |

PARFUM CALICE

Irritación ocular. 2, H319

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ÍNDICE: 603-101-00-3<br>CE: 405-040-6<br>ALCANCE: 01-0000015458-64-0004<br>TETRAHIDRO-2-ISOBUTILO-4-METILPIRANO-4-OL, MEZCLA DE ISÓMEROS (CIS y TRANS) | GHS07<br>Wng<br>Ocular irritación. 2, H319                                                                                                  | 5 <= x% < 8        |
| CAS: 101-86-0<br>CE: 202-983-3<br>ALCANCE: 01-2119533092-50-XXXX<br>ALFA-HEXILCINAMALDEHÍDO                                                            | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Acuático Crónico 2, H411<br>Acuático Agudo 1, H400<br>M agudo = 1                   | 2.5 <= x % < 5     |
| CAS: 6259-76-3<br>CE: 228-408-6<br>ALCANCE: 01-2119638275-36-XXXX<br>SALICILATO DE HEXILO                                                              | GHS09, GHS07<br>Wng<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Acuático Crónico 1, H410<br>M Crónica = 1                                           | 2.5 <= x % < 5     |
| CAS: 54464-57-2<br>CE: 259-174-3<br>ALCANCE: 01-2119489989-04-XXXX<br>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHIDRO-2,3,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTALENIL)ETANONA             | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Cutánea irritación. 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Acuático Crónico 2, H411                             | 2.5 <= x % < 5     |
| CAS: 1335-46-2<br>CE: 215-635-0<br>ALCANCE: 01-2119471851-35-000X<br>IONONA DE METILO (MEZCLA DE ISÓMEROS)                                             | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Ocular irritación 2, H319<br>Acuático Crónico 2, H411 | 2.5 <= x % < 5     |
| CAS: 118-58-1<br>CE: 204-262-9<br>ALCANCE: 01-2119969442-31-XXXX<br>SALICILATO DE BENCILO                                                              | GHS07<br>Wng<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Ocular irritación. 2, H319<br>Acuático Crónico 3, H412                                     | 2.5 <= x % < 5     |
| CAS: 55066-48-3<br>CE: 259-461-3<br>ALCANCE: 01-2119969446-23-XXXX<br>3-METIL-5-FENILPENTANOL                                                          | GHS07<br>Wng<br>Toxicología aguda. 4, H302                                                                                                  | 1 <= x % < 2.5     |
| CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7<br>ALCANCE: 01-2119638272-42-XXXX<br>ACETATO DE BENCILO                                                                 | Wng<br>Acuático Crónico 3, H412                                                                                                             | [1] 1 <= x % < 2.5 |
| CAS: 60-12-8<br>CE: 200-456-2<br>ALCANCE: 01-2119963921-31-XXXX<br>ALCOHOL FENETÍLICO                                                                  | GHS07<br>Wng<br>Toxicología aguda. 4, H302<br>Ocular irritación. 2, H319                                                                    | 1 <= x % < 2.5     |
| CAS: 106-22-9<br>CE: 203-375-0<br>ALCANCE: 01-2119453995-23-XXXX<br>DL-CITRONELOL                                                                      | GHS07<br>Wng<br>Cutánea irritación. 2, H315<br>Sensoriel de la piel. 1B, H317<br>Ocular irritación 2, H319                                  | 1 <= x % < 2.5     |
| CAS: 6658-48-6<br>CE: 229-695-0<br>ALCANCE: 01-2120770116-58-0000<br>P-ISOBUTIL-ALFA-METILO<br>HIDROCINAMALDEHÍDO                                      | GHS07<br>Wng<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1B, H317                                                                 | 0.1 <= x % < 1     |
| CAS: 115-95-7                                                                                                                                          | GHS07                                                                                                                                       | 0.1 <= x % < 1     |

PARFUM CALICE

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| CE: 204-116-4<br>ALCANCE: 01-2119454789-19-0001<br>ACETATO DE LINALILO                                          | Wng<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel. 1B, H317<br>Ocular irritación 2, H319                                                                                                                      |     |                 |
| CAS: 103-95-7<br>CE: 203-161-7<br>ALCANCE: 01-2119970582-32-XXXX<br>2-METIL-3-(P-ISOPROPILFENIL)PROPIONALDEHÍDO | GHS07<br>Wng<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Acuático Crónico 3, H412                                                                                                               |     | 0.1 <= x % < 1  |
| CAS: 18127-01-0<br>CE: 242-016-2<br>ALCANCE: 01-2119983533-30-XXXX<br>P-TERC-BUTILDIHIDROGINAMALDEHÍDO          | GHS07, GHS08<br>Wng<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Acuático Crónico 3, H412                                                                                    |     | 0.1 <= x % < 1  |
| CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4<br>ALCANCE: 01-21198480433-40-XXX<br>HIDROXITOLUENO BUTILADO                     | GHS09<br>Wng<br>Acuático Agudo 1, H400<br>M agudo = 1<br>Acuático Crónico 1, H410<br>M Crónica = 1                                                                                                                    | [1] | 0.1 <= x % < 1  |
| CAS: 4707-47-5<br>CE: 225-193-0<br>ALCANCE: 01-2120762759-36-XXXX<br>ATRARATO DE METILO                         | GHS07<br>Wng<br>Sensoriel de la piel 1B, H317                                                                                                                                                                         |     | 0.1 <= x % < 1  |
| CAS: 120-57-0<br>CE: 204-409-7<br>ALCANCE: 01-2119983608-21-XXXX<br>PIPERONAL                                   | GHS07<br>Wng<br>Sensoriel de la piel 1B, H317                                                                                                                                                                         |     | 0.1 <= x % < 1  |
| CAS: 106-24-1<br>CE: 203-377-1<br>ALCANCE: 01-2119552430-49-XXXX<br>GERANIOL                                    | GHS05, GHS07<br>Dgr<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1B, H317<br>Presa de Ojo. 1, H318                                                                                                           |     | 0.1 <= x % < 1  |
| CAS: 97-54-1<br>CE: 202-590-7<br>ALCANCE: 01-2120223682-61-XXXX<br>ISOEUGENOL                                   | GHS07<br>Wng<br>Toxicología aguda. 4, H302<br>Toxicología aguda. 4, H312<br>Cutánea irritación 2, H315<br>Sensoriel de la piel 1A, H317<br>Ocular irritación 2, H319<br>Toxicología aguda. 4, H332<br>STOT SE 3, H335 |     | 0 >= x % < 0,06 |
| CAS: 469-61-4<br>CE: 207-418-4<br>REACH: Pre-registrado<br>ALFA-CEDRENO                                         | GHS08, GHS09, GHS07<br>Dgr<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Cutánea irritación. 2, H315<br>Acuático Agudo 1, H400<br>M aguda = 10<br>Acuático Crónico 1, H410<br>M Crónica = 10                                                |     | 0 >= x % < 0.05 |
| CAS: 546-28-1<br>CE: 208-898-8<br>REACH: Pre-registrado<br>BETA-CEDRENO                                         | GHS09<br>Wng<br>Acuático Agudo 1, H400<br>M aguda = 10<br>Acuático Crónico 1, H410<br>M Crónica = 10                                                                                                                  |     | 0 >= x % < 0,02 |

PARFUM CALICE

Límites de concentración específicos y estimaciones de la toxicidad aguda

| Identificación                                                                                                  | Límites de concentración específicos          | ETA                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4<br>ALCANCE: 01-2119474016-42-0000<br>LINALOOL                                     |                                               | Vía oral: ETA = 2790 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 101-86-0<br>CE: 202-983-3<br>ALCANCE: 01-2119533092-50-XXXX<br>ALFA-HEXILCINAMALDEHÍDO                     |                                               | Vía oral: ETA = 3100 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 118-58-1<br>CE: 204-262-9<br>ALCANCE: 01-2119969442-31-XXXX<br>SALICILATO DE BENCILO                       |                                               | Vía oral: ETA = 2200 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 55066-48-3<br>CE: 259-461-3<br>ALCANCE: 01-2119969446-23-XXXX<br>3-METIL-5-FENILPENTANOL                   |                                               | dérmica: ETA = 3100 mg/kg de peso corporal<br>Vía oral: ETA = 1830 mg/kg de peso corporal |
| CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7<br>ALCANCE: 01-2119638272-42-XXXX<br>ACETATO DE BENCILO                          |                                               | Vía oral: ETA = 2490 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 60-12-8<br>CE: 200-456-2<br>ALCANCE: 01-2119963921-31-XXXX<br>ALCOHOL FENETÍLICO                           |                                               | Vía oral: ETA = 1610 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 106-22-9<br>CE: 203-375-0<br>ALCANCE: 01-2119453995-23-XXXX<br>DL-CITRONELOL                               |                                               | dérmica: ETA = 2650 mg/kg de peso corporal<br>Vía oral: ETA = 3450 mg/kg de peso corporal |
| CAS: 103-95-7<br>CE: 203-161-7<br>ALCANCE: 01-2119970582-32-XXXX<br>2-METIL-3-(P-ISOPROPILFENIL)PROPIONALDEHÍDO |                                               | Vía oral: ETA = 3810 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 18127-01-0<br>CE: 242-016-2<br>ALCANCE: 01-2119983533-30-XXXX<br>P-TERC-BUTILDIHIDROKINAMALDEHÍDO          |                                               | Vía oral: ETA = 2500 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 120-57-0<br>CE: 204-409-7<br>ALCANCE: 01-2119983608-21-XXXX<br>PIPERONAL                                   |                                               | Vía oral: ETA = 2700 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 106-24-1<br>CE: 203-377-1<br>ALCANCE: 01-2119552430-49-XXXX<br>GERANIOL                                    |                                               | Vía oral: ETA = 3600 mg/kg de peso corporal                                               |
| CAS: 97-54-1<br>CE: 202-590-7<br>ALCANCE: 01-2120223682-61-XXXX<br>ISOEUGENOL                                   | Sensibilidad de la piel 1A: H317<br>C>= 0.01% | dérmica: ETA = 1912 mg/kg de peso corporal<br>Vía oral: ETA = 1500 mg/kg de peso corporal |

Información del componente:

(Texto completo de las sentencias H: véase la sección 16)

[1] Sustancia para la que existen valores límite de exposición en el lugar de trabajo.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

PARFUM CALICE

En términos generales, si tiene dudas o si los síntomas persisten, siempre busque atención médica.  
NUNCA haga que una persona inconsciente ingiera nada.

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos:

Lávese bien con agua fresca y limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.  
Si se produce dolor, enrojecimiento o molestias visuales, consulte a un oftalmólogo.

En caso de contacto con la piel:

Quítese la ropa impregnada y lave bien la piel con agua y jabón o use un limpiador conocido.  
Tenga cuidado con el producto que pueda quedar entre la piel y la ropa, relojes, zapatos, etc.  
En caso de manifestación alérgica, consulte a un médico.  
Cuando la zona contaminada es extensa y/o aparecen lesiones cutáneas, es necesario consultar a un médico o que se la trasladen en un entorno hospitalario.

En caso de ingestión:

No permita que nada sea absorbido por la boca.  
Si se ingiere, si la cantidad es pequeña (no más de un sorbo), enjuáguese la boca con agua y consulte a un médico.  
Llame inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y tardíos

No se dispone de datos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial requerido

No se dispone de datos.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable.

5.1. Medios de extinción

5.2. Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Un incendio a menudo producirá un humo negro espeso. La exposición a productos de descomposición puede suponer riesgos para la salud.  
No respire los vapores.  
En caso de incendio, puede ocurrir lo siguiente:  
- monóxido de carbono (CO)  
- dióxido de carbono (CO2)

5.3. Consejos para los bomberos

No se dispone de datos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Consulte las medidas de protección enumeradas en las secciones 7 y 8.  
**Para personas que no son de primeros auxilios**  
Evite el contacto con la piel y los ojos.

Para los socorristas

A los socorristas se les proporcionará el equipo de protección personal adecuado (consulte la sección 8).

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente

Contenga y recoja las fugas con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas en Bidones para la eliminación de residuos.  
Evite la entrada a alcantarillas o vías fluviales.

6.3. Métodos y equipos de contención y limpieza

Preferiblemente limpiar con detergente, evitar el uso de disolventes.

6.4. Referencia a otras rúbricas

No se dispone de datos.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Los requisitos para los almacenes son aplicables a los talleres donde se manipula la mezcla.

PARFUM CALICE

Las personas que tienen antecedentes de sensibilización cutánea no deben manipular esta mezcla bajo ninguna circunstancia.

**7.1. Precauciones que deben tomarse para una manipulación segura**

Lávese las manos después de cada uso.

Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**Prevención de incendios :**

Denegar el acceso a persona no autorizadas.

**Equipos y procedimientos recomendados :**

Para la protección personal, véase la sección 8.

Observar las precauciones indicadas en la etiqueta así como las normas de protección laboral.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

**Equipos y procedimientos prohibidos :**

Está prohibido fumar, comer y beber en los locales donde se utilice la mezcla.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro , incluidas las posibles incompatibilidades**

No se dispone de datos.

**Embalaje**

Almacenar siempre en envases del mismo material que el original.

**7.3. Uso( s) final(es) específico(s)**

No se dispone de datos.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposición profesional:

|                                                                                                                  |               |            |            |              |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| - Unión Europea (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)           |               |            |            |              |             |          |
| CASO                                                                                                             | MEV-mg/m3:    | MEV-ppm:   | TLV-mg/m3: | TLV-ppm:     | Notas:      |          |
| 34590-94-8                                                                                                       | 308           | 50         | -          | -            | Piel        |          |
| - ACGIH TLV (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, Valores Límite de Umbral, 2010 : |               |            |            |              |             |          |
| CASO                                                                                                             | TWA:          | STEL:      | Techo:     | Definición : | Criterios : |          |
| 34590-94-8                                                                                                       | 100 ppm       | 150 ppm    |            | Piel         |             |          |
| 140-11-4                                                                                                         | 10 ppm        |            |            | A4           |             |          |
| 128-37-0                                                                                                         | 2 (IFV) mg/m3 |            |            | A4           |             |          |
| - Francia (INRS - Herramientas 65 / 2021-1849, 2021-1763, orden del 09/12/ 2021):                                |               |            |            |              |             |          |
| CASO                                                                                                             | VME-ppm:      | VME-mg/m3: | TLV-ppm:   | TLV-mg/m3:   | Notas:      | TMP N° : |
| 34590-94-8                                                                                                       | 50            | 308        | -          | -            | *           | 84       |
| 128-37-0                                                                                                         | -             | 10         | -          | -            | -           | -        |

8.2. Controles de exposición

Medidas de protección personal, como equipos de protección personal

Pictograma(s) de la obligatoriedad del uso de equipos de protección individual (EPI):



Utilice equipo de protección personal limpio y en buen estado.

Guarde el equipo de protección personal en un área limpia lejos del área de trabajo.

Cuando lo use, no coma, beba ni fume. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Proporcionar ventilación especialmente en espacios cerrados.

**- Protección ocular y facial**

Evite el contacto con los ojos.

Use protección ocular diseñada para protegerse contra salpicaduras de líquidos.

Antes de cualquier manipulación, es necesario llevar gafas de protección lateral que cumplan con la norma NF EN166.

PARFUM CALICE

- En caso de mayor peligro, use un protector facial para protegerse la cara.
- El uso de gafas correctivas no constituye protección.
- Se recomienda que los usuarios de lentes de contacto usen lentes correctivos cuando trabajen donde puedan estar expuestos a humos Irritante.
- Proporcionar fuentes para los ojos en los talleres donde el producto se manipula de manera consistente.
- Protección de las manos**
- Utilice guantes de protección adecuados y resistentes a los agentes químicos de acuerdo con la norma EN ISO 374-1.
- La selección de los guantes debe realizarse de acuerdo con la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo.
- Los guantes de protección deben elegirse de acuerdo con la estación de trabajo: otros productos químicos que se puedan manipular, equipo de protección requisitos físicos (cortes, pinchazos, protección térmica), destreza requerida.
- Tipo de guantes recomendados :
- Látex natural
  - Caucho de nitrilo (copolímero de butadieno-acrilonitrilo (NBR))
  - PVC (cloruro de polivinilo)
  - Caucho butílico (copolímero de isobutileno-isopreno)
- Protección corporal**
- Evite el contacto con la piel.
- Use ropa protectora adecuada.
- Tipo adecuado de ropa de protección:
- En caso de fuertes salpicaduras, use ropa de protección química a prueba de líquidos (tipo 3) que cumpla con la norma NF EN14605/A1 para evitar el contacto con la piel.
- Si existe riesgo de salpicaduras, use ropa de protección química (tipo 6) que cumpla con la norma NF EN13034/A1 para evitar cualquier contacto con la piel.
- El personal usará ropa de trabajo lavada regularmente.
- Después del contacto con el producto, se deben lavar todas las partes sucias del cuerpo .

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas esenciales

Estado físico

Condición física: Líquido fluido.

Color

Color: AMARILLO CLARO

Olor

Umbral de olor: No se especifica.

Olor: FLORAL AFRUTADO VERDE

Punto de fusión

Punto de fusión/intervalo: No se ve afectado.

Punto de congelación

Punto de congelación/intervalo : No se especifica.

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición

Punto de ebullición/ intervalo : No se ve afectado.

Inflamabilidad

Inflamabilidad (sólido, gas): No se especifica.

Límites de explosión inferior y superior

Riesgos de explosión, límite inferior de explosividad (%): No se especifica.

Riesgos de explosión, límite superior de explosividad (%): No se especifica.

Punto de inflamabilidad

Intervalo del punto de inflamación : 60 °C < PE <= 93 °C

PARFUM CALICE

Temperatura de autoignición

Punto/intervalo de autoignición: No se ve afectado.

Temperatura de descomposición

Punto/Intervalo de Descomposición: No se ve afectado.

pH

pH en solución acuosa: No se especifica.  
pH: No se ve afectado.

Viscosidad cinemática

Viscosidad : No se especifica.  
Viscosidad :  $v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$  (40 °C)

Solubilidad

Solubilidad en agua : Insoluble.  
Liposolubilidad : No se especifica.

Coefficiente de reparto N-octanol/agua (valor logarítmico)

Coefficiente de reparto N-octanol/agua: No se especifica.

Presión de vapor

Presión de vapor (50°C): Menos de 110 kPa (1,10 bar).

Densidad y/o densidad relativa

Densidad : 0.9744/0.9944@20°C

Densidad relativa de vapor

Densidad de vapor : No se especifica.

9.2. Otra información

Índice de refracción : 1.4588/1.4688@20°C  
% de COV: 1.5224

9.2.1. Información sobre las clases de peligro físico

No se dispone de datos.

9.2.2. Otros dispositivos de seguridad

No se dispone de datos.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

10.1. Capacidad de respuesta

No se dispone de datos.

10.2. Estabilidad química

Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas en la sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de datos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar:  
-Helada

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de datos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede liberar/formar:  
- monóxido de carbono (CO)  
- dióxido de carbono (CO2)

PARFUM CALICE

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Puede dar lugar a lesiones cutáneas reversibles, como la inflamación de la piel o la formación de eritema y úlceras por presión o edema, para seguido de una exposición de hasta cuatro horas.

Puede causar efectos reversibles en los ojos, como irritación ocular que es completamente reversible dentro de un período de observación 21 días.

Puede causar una reacción alérgica a través del contacto con la piel .

11.1.1. Sustancias

Toxicidad aguda :

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ISOEUGENOL (CAS: 97-54-1)                                   |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 1500 mg/kg de peso corporal/día |
| Por vía dérmica :                                           | DL50 = 1912 mg/kg de peso corporal/día |
| GERANIOL (CAS: 106-24-1)                                    |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 3600 mg/kg de peso corporal/día |
| PIPERONAL (CAS: 120-57-0)                                   |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 2700 mg/kg de peso corporal/día |
| P-TERC-BUTILDIHIDROCCINAMALDEHÍDO (CAS: 18127-01-0)         |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 2500 mg/kg de peso corporal/día |
| 2-METIL-3-(P-ISOPROPILFENIL)PROPIONALDEHÍDO (CAS: 103-95-7) |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 3810 mg/kg de peso corporal/día |
| DL-CITRONELOL (CAS: 106-22-9)                               |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 3450 mg/kg de peso corporal/día |
| Por vía dérmica :                                           | DL50 = 2650 mg/kg de peso corporal/día |
| ALCOHOL FENETÍLICO (CAS: 60-12-8)                           |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 1610 mg/kg de peso corporal/día |
| ACETATO DE BENCILO (CAS: 140-11-4)                          |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 2490 mg/kg de peso corporal/día |
| 3-METIL-5-FENILPENTANOL (CAS: 55066-48-3)                   |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 1830 mg/kg de peso corporal/día |
| Por vía dérmica :                                           | DL50 = 3100 mg/kg de peso corporal/día |
| SALICILATO DE BENCILO (CAS: 118-58-1)                       |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 2200 mg/kg de peso corporal/día |
| ALFA-HEXILCINAMALDEHÍDO (CAS: 101-86-0)                     |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 3100 mg/kg de peso corporal/día |
| LINALOOL (CAS: 78-70-6)                                     |                                        |
| Oralmente:                                                  | DL50 = 2790 mg/kg de peso corporal/día |

11.1.2. Mezcla

No se dispone de información toxicológica sobre la mezcla.

11.2. Información sobre otros peligros

Monografía(s) de la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer):

CAS 108-88-3: Grupo 3 de la IARC: El agente es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.

CAS 93-15-2: Grupo 2B de la IARC: El agente puede ser cancerígeno para los seres humanos.

CAS 94-59-7: Grupo 2B de la IARC: El agente puede ser cancerígeno para los seres humanos.

CAS 123-35-3: Grupo 2B de la IARC: El agente puede ser cancerígeno para los seres humanos.

CAS 5989-27-5: Grupo 3 de la IARC: El agente es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.

CAS 97-53-0: Grupo 3 de la IARC: El agente es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.

CAS 5989-27-5: Grupo 3 de la IARC: El agente es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.

CAS 128-37-0: Grupo 3 de la IARC: El agente es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.

PARFUM CALICE

CAS 140-11-4: Grupo 3 de la IARC: El agente es inclasificable en cuanto a carcinogenicidad para los seres humanos.

**Sustancia(s) descrita(s) en una ficha de datos toxicológicos del INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité):**

- Acetato de bencilo (CAS 140-11-4): Consulte la hoja de datos de seguridad del material n.º 284.
- Geraniol (CAS 106-24-1): Ver Hoja de Datos de Seguridad del Material N.º 315.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para los organismos acuáticos, tiene efectos a largo plazo.

Debe evitarse cualquier escorrentía del producto en alcantarillas o vías fluviales.

12.1. Toxicidad

12.1.2. Mezclas

No se dispone de información sobre toxicidad acuática en la mezcla.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de datos.

12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5. Resultados de las evaluaciones PBT y mPmB

No se dispone de datos.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de datos.

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

**Reglamento alemán de clasificación de peligros para el agua (WGK, AwSV Anexo I, KBws):**

WGK 2: Representa un peligro para el agua.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

La gestión adecuada de los residuos de la mezcla y/o de su contenedor se determinará de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE.

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

No descargue en alcantarillas o vías fluviales.

**Residuos :**

La gestión de residuos se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear un riesgo para el medio ambiente. agua, aire, suelo, flora y fauna.

Reciclar o desechar de acuerdo con la legislación vigente, por un recolector o una empresa autorizada.

No contamine el suelo ni el agua con desechos, no los deseche en el medio ambiente.

**Embalaje sucio :**

Vacíe el recipiente por completo. Mantenga la etiqueta en el envase.

Enviar a un eliminador aprobado.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Transportar el producto de acuerdo con las disposiciones de ADR para carretera, RID para ferrocarril, IMDG para mar y OACI/IATA para el transporte aéreo (ADR 2023 - IMDG 2020 [40-20] - OACI/IATA 2023 [64]).

14.1. Número ONU o número de identificación

3082

14.2. Nombre de envío propio de la ONU

UN3082=MATERIAL PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.E.P.  
(alfa-hexilcinamaldehído)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

PARFUM CALICE



-Clasificación:  
9  
**14.4. Grupo de embalaje**  
III  
**14.5. Riesgos ambientales**



- Material peligroso para el medio ambiente:  
**14.6. Precauciones especiales que debe tomar el usuario**

| Clase ADR/RID | Código                                                                                               | Grupo de | Etiqueta             | Ident.   | QL      | Disponib.   | le. EQ                   | Gato.                       | Túnel      |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---|
|               | 9                                                                                                    | M6       | III                  | 9        | 90      | 5 L         | 274<br>335<br>375<br>601 | E1                          | 3          | - |
|               | No sumiso<br>Con este fin,<br>regulación<br>si Q<br>≤ 5<br>1 / 5 kg<br>(ADR<br>3.3.1 -<br>DS 375)    |          |                      |          |         |             |                          |                             |            |   |
| IMDG          | Clase                                                                                                | 2ºEtq    | Grupo QL             |          | FS      | Disponible. | EQ                       | Estiba<br>manipulacón       | Separación |   |
|               | 9                                                                                                    | -        | III 5 L              |          | F-A. SF | 274 335 969 | E1                       | Categoría<br>Tiene          | -          |   |
|               | No sumiso<br>Con este fin,<br>regulación<br>si Q<br>≤ 5<br>1 / 5 kg<br>(IMDG<br>3.3.1 -<br>2.10.2.7) |          |                      |          |         |             |                          |                             |            |   |
| IATA          | Clase                                                                                                | 2ºEtq.   | Paquete de pasajeros | Pasajero |         | Carguero    | Nota de carga            | EQ                          |            |   |
|               | 9                                                                                                    | -        | III                  | 964      | 450 L   | 964         | 450 L                    | A97<br>A158<br>A197<br>A215 | E1         |   |
|               | 9                                                                                                    | -        | III                  | Y964     | 30 kg G | -           | -                        | A97<br>A158                 | E1         |   |

PARFUM CALICE

A197  
A215

No  
sumiso  
Con este fin,  
regulación  
si Q  
<= 5  
l / 5 kg  
(IATA  
4.4.4  
-DS  
A197)

Para cantidades limitadas de mercancías peligrosas, consulte el Capítulo 3.4 de ADR e IMDG y la Parte 2.7 de la IATA.  
Para las cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas, véase el Capítulo 3.5 de ADR e IMDG y la Parte 2.6 de la IATA.  
Contaminante marino (IMDG 3.1.2.9): (alfa-hexilcinamaldehído)

14.7. Transporte marítimo a granel de conformidad con los instrumentos de la OMI

No se dispone de datos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Normas/legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica de la sustancia o mezcla

Información sobre clasificación y etiquetado en la sección 2:

Se han tenido en cuenta las siguientes normativas:  
- Reglamento (CE) n.º 1272/2008, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2022/692 (ATP 18)

Información de embalaje:

No se dispone de datos.

Restricciones aplicadas en virtud del título VIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de REACH:

La mezcla no contiene ninguna sustancia restringida según el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de REACH: <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Precursores de explosivos :

La mezcla no contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 relativo a la comercialización y el uso de precursores explosivos.

Disposiciones especiales :

No se dispone de datos.

Tablas de enfermedades profesionales según el Código de Trabajo francés :

| TMP No. | Redacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84      | Enfermedades causadas por disolventes orgánicos líquidos para uso profesional: hidrocarburos líquidos alifáticos o cíclicos saturados o insaturados y sus mezclas; hidrocarburos halogenados líquidos ; derivados nitrados de hidrocarburos alifáticos; alcoholes, glicoles, éteres de glicol; cetonas; aldehídos; éteres alifáticos y cíclicos, incluido el tetrahidrofurano; Esteres; dimetilformamida y dimetilacetamina; acetonitrilo y propionitrilo; piridina; dimetilsulfona, dimetilsulfóxido. |
| 84      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Nomenclatura de instalaciones clasificadas (Versión 52 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva 2012/18/UE conocida como

| Seveso 3):<br>ICPE N° | Designación de la cabecera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Régimen     | Raya |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1434                  | Líquidos inflamables, líquidos de punto de inflamación entre 60 °C y 93 °C 1), fuelóleos pesados y aceites crudos, excepto los líquidos a que se refiere el partida 4755 y demás bebidas alcohólicas (plantas de envasado o con excepción de las estaciones de servicio de la partida 1435).<br>1. Carga de vehículos cisterna, instalaciones de llenado de contenedores<br>El rendimiento máximo de la instalación es:<br>a) Igual o superior a 100 m3/h<br>b) Mayor o igual a 5 m3/h pero inferior a 100 m3/h | Tiene<br>DC | 1    |

PARFUM CALICE

|      |                                                                                                                                              |       |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 1436 | 2. Instalaciones de carga o descarga que prestan servicio a una instalación de almacenamiento<br>Líquidos inflamables sujetos a autorización | Tiene | 1 |
|      | Líquidos con punto de inflamación entre 60 °C y 93 °C, excluidas las bebidas (almacenamiento o uso de).                                      |       |   |
| 4511 | La cantidad total que es probable que esté presente en las instalaciones, incluyendo en cavidades subterráneas siendo :                      |       |   |
|      | 1. Igual o superior a 1.000 t                                                                                                                | Tiene | 2 |
|      | 2. Igual o superior a 100 t pero inferior a 1 000 t                                                                                          | DC    |   |
|      | Peligroso para el medio acuático, Categoría 2.                                                                                               |       |   |
|      | La cantidad total que puede estar presente en la instalación es la siguiente:                                                                |       |   |
|      | 1. Mayor o igual a 200 t                                                                                                                     | Tiene | 1 |
|      | 2. Mayor o igual a 100 t pero inferior a 200 t                                                                                               | DC    |   |
|      | Cantidad umbral baja en el sentido del artículo R. 511-10: 200 t.                                                                            |       |   |
|      | Cantidad umbral elevada en el sentido del artículo R. 511-10: 500 t.                                                                         |       |   |

Régimen = A: autorización; E: Registro; D: declaración; S: servidumbre de utilidad pública; C: sujeto a la inspección periódica prevista en el Artículo L. 512-11 del Código del Medio Ambiente.  
Radio = Radio de visualización en kilómetros.

Reglamento alemán de clasificación de peligros para el agua (WGK, AwSV Anexo I, KBws):

WGK 2: Representa un peligro para el agua.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se dispone de datos.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario , la información proporcionada en esta ficha de datos de seguridad se basa en el estado de nuestros conocimientos y la normativa nacional y comunitaria.  
La mezcla no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el especificado en el punto 1 sin obtener previamente instrucciones de manipulaciones escritas .  
Siempre es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones locales.  
La información facilitada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripción de los requisitos para y no como garantía de las propiedades de la mezcla.

Redacción de las frases mencionadas en la sección 3:

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Dañino si se ingiere.                                                                                                |
| H304 | Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.                                                    |
| H312 | Dañino por contacto con la piel .                                                                                    |
| H315 | Causa irritación de la piel .                                                                                        |
| H317 | Puede causar alergia en la piel .                                                                                    |
| H318 | Causa daño ocular severo.                                                                                            |
| H9   | Causa irritación ocular severa.                                                                                      |
| H332 | Nocivo por inhalación.                                                                                               |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                |
| H373 | Sospecha de riesgo de efectos graves en los órganos como resultado de exposiciones repetidas o exposición ampliado . |
| H400 | Altamente tóxico para los organismos acuáticos.                                                                      |
| H410 | Altamente tóxico para los organismos acuáticos, causando efectos adversos a largo                                    |
| H411 | plazo.                                                                                                               |
| H412 | Tóxico para los organismos acuáticos, causa efectos adversos a largo plazo.                                          |
|      | Nocivo para los organismos acuáticos, causa efectos adversos a largo plazo.                                          |

Abreviaturas y acrónimos:

DL50: Dosis de una sustancia problema que da lugar a una letalidad del 50 % durante un período de tiempo determinado.  
REACH: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos.  
ETA: Estimación de la toxicidad aguda  
CP: Peso corporal

**PARFUM CALICE**

TEL: Límite de exposición a corto plazo

TWA: Promedios ponderados en el tiempo

TMP: Tablas de Enfermedades Profesionales (Francia)

TLV: Valor límite de exposición.

VME: Valor medio de exposición.

ADR: Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

IMDG: Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales.

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

WGK: Wassergefährdungsklasse (Clase de Peligro de Agua).

GHS07: Signo de exclamación.

GHS09: Medio ambiente.

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico.

mPmB: Muy persistente y altamente bioacumulativo.

SVHC: Sustancia extremadamente preocupante.