

DIFUSOR PARA DESODORIZANTE EN AEROSOLES CON PULVERIZACIONES INTERMITENTES



BOBSON 1

SOPORTES Y MATERIAL DE APLICACIÓN

ACCIÓN

- Difundir (material)



Foto no contractual


CARACTERÍSTICAS:

- Materia plástica ABS.
- Programación con reloj digital.
- Cierre con llave.
- Funciona con 1 pila.

PANEL DE FUNCIONES:

CHECK	Tecla de funciones
DEMO	Tecla de prueba de demostración
AUTO 24 HRS	Tecla modo automático 24 H
SET	Tecla de regulación de la hora
HOURL	Tecla de regulación del tiempo de funcionamiento hora/recuento
MIN	Tecla de regulación del tiempo de funcionamiento «minuto»

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN CON CRISTALES LÍQUIDOS:



- 1 Mañana
- 2 Tarde
- 3 Cambio de pilas
- 4 Funcionamiento automático
- 5 Funcionamiento las 24 horas
- 6 Prueba de demostración
- 7 Indicador de recarga
- 8 Reloj
- 9 Modo «ON» («MARCHA») del tiempo de funcionamiento
- 10 Modo «OFF» («PARADA») del tiempo de funcionamiento
- 11 Intervalo de difusión
- 12 Recuento de la difusión
- 13 Número de días de uso
- 14 Hora
- 15 Minuto
- 16 Segundo

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME LOFT SYSTEM

IR :

03/26

P 1/2

DIFUSOR PARA DESODORIZANTE EN AEROSOL CON PULVERIZACIONES INTERMITENTES



BOBSON 1

SOPORTES Y MATERIAL DE APLICACIÓN

ACCIÓN

- Difundir (material)

REGULACIÓN DE LAS FUNCIONES:

- Regulación de la hora local
 - Pulsar en SET - la pantalla muestra el RELOJ
 - Pulsar en HOUR - introducir la hora corriente
 - Pulsar en MIN - introducir el minuto corriente

- Regulación de la puesta en marcha: función «ON»

- Pulsar en SET - la pantalla muestra «ON»
- Pulsar en HOUR - introducir la hora de puesta en marcha deseada
- Pulsar en MIN - introducir el minuto de puesta en marcha deseada

- Regulación de la parada: función «OFF»

- Pulsar en SET - la pantalla muestra «OFF/PARADA»
- Pulsar en HOUR - introducir la hora de parada deseada
- Pulsar en MIN - introducir el minuto de parada deseada

- Regulación del intervalo de difusión

- Pulsar en SET - la pantalla muestra «INTERVALO»
- Pulsar en MIN - introducir el intervalo de tiempo de difusión deseado

Observación 1: el rango de regulación va de 1 a 99 min

Observación 2: la regulación inicial es de 15 min

Observación 3: pulsar en HOUR para la regulación de las decenas y pulsar en MIN para la regulación de las unidades

- Cambio de la recarga del aerosol

- Pulsar en SET - la pantalla muestra «RECuento»
NÚMERO DE DIFUSIÓN

- Pulsar en HOUR - introducir el número de difusiones deseado

Observación 1: el rango de regulación va de 100 a 9900

Observación 2: fijar el número máximo de difusiones autorizadas, como indicado en la recarga

Observación 3: el indicador «SERVICIO» estará intermitente a la vez que se oirá una señal acústica cuando el número de difusiones máximas deseado se alcance por completo.

Observación 4: la regulación inicial es de 3000 difusiones

Observación 5: pulsar en HOUR para la regulación de los miles y pulsar en MIN para la regulación de los centenares

- Modo automático / 24 HORAS

- Pulsar en AUTO/24H - el difusor funciona según el mando seleccionado

- Pulsar en AUTO/24H - el difusor funciona de forma permanente cuando el mando está en posición ON (MARCHA)

CONTROL DE LAS FUNCIONES:

- Pulsar en CHECK - la pantalla de cristales líquidos muestra «COUNT» e indica el número de difusiones utilizadas

- Observación para poner el contador a cero: 1-pulsar en DEMO y después en CHECK 2- quitar la pila

- Volver a pulsar en CHECK - la pantalla de cristales líquidos muestra «LIFE» e indica el número de días de uso del difusor

PRUEBA DE DEMOSTRACIÓN:

- Pulsar en DEMO -la pantalla de cristales líquidos muestra «DEMO»: el difusor se pone en marcha cada 5 segundos. Para 3 difusiones

Observación: pulsar en CHECK o SET para parar la función de prueba

FUNCIONES ANEXAS:

- Pulsar en HOUR + MIN para anular el bloqueo de las teclas de regulación

- Pulsar en SET + HOUR para una visualización 12 AM/PM y después en SET + HOUR para una visualización en 24H00

- Pulsar en SET + MIN para detener la alarma cuando se superan las 3000 pulverizaciones

- Pulsar en SET + MIN para volver a poner en marcha la alarma