



Création : 26/05/2025 • Mise à jour : 23/06/2026

**CONDITIONNEMENTS :**

- Bidon de 5 L
- CubIPC de 20 L

## OLEOLUB 100



## Huile pour pompe à vide



### DOMAINES D'APPLICATION :

Cette huile est spécifiquement conçue pour la lubrification des pompes à vide utilisées dans des environnements exigeants, tels que l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, chimique, ou encore les applications industrielles générales nécessitant un vide primaire.

Elle est adaptée aux pompes à palettes, à vis, à lobes ou à anneau liquide, fonctionnant en continu ou par cycles répétés. Grâce à sa résistance à l'oxydation ainsi qu'à sa viscosité stable, ce produit n'entraîne aucune formation de vernis sur les surfaces.

### PROPRIÉTÉS :

- Faible volatilité, limitant les pertes par évaporation dans les conditions de vide élevé.
- Excellente stabilité thermique et chimique, prolongeant la durée de vie de l'huile même en service continu.
- Très bon pouvoir désémulsifiant, permettant une séparation rapide de l'eau et évitant la corrosion.
- Compatibilité avec les matériaux usuels de joints et composants internes.
- Résistance élevée à l'oxydation, limitant la formation de vernis, boues ou dépôts.
- Bonnes propriétés de désaération, assurant le bon fonctionnement des pompes sans cavitation.

### UTILISATION :

1. Vidanger l'huile usagée à chaud pour faciliter son évacuation complète.
2. Nettoyer si nécessaire le circuit.
3. Remplacer les filtres ou les éléments de séparation d'huile si encrassés.
4. Remplir avec l'huile neuve en respectant les spécifications du constructeur.

### CONSEIL

Procéder à une analyse d'huile autour des 1500 heures de fonctionnement, soit à la périodicité habituelle de vidange, permet de mettre en évidence la longévité supérieure de notre lubrifiant. Cela permet d'allonger les intervalles de vidange, de réduire les volumes consommés et de limiter les déchets générés, pour une démarche plus économique et respectueuse de l'environnement.

### IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • [ipc.serviceclients@groupe-ipc.com](mailto:ipc.serviceclients@groupe-ipc.com)





BY IPC

## OLEOLUB 100

### Huile pour pompe à vide

| CARACTÉRISTIQUES             | VALEUR                                         | UNITÉ  | MÉTHODE                   |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| Aspect                       | fluide translucide                             | -      | -                         |
| Huile de base                | synthétique PAO                                | -      | -                         |
| Densité                      | 0,837                                          | -      | NFT 60-101                |
| ISO VG                       | 100                                            | -      | -                         |
| Viscosité cinématique à 40°C | 101,6                                          | cSt    | NFT 60-100                |
| Indice de viscosité (VI)     | 152                                            | -      | NFT 60-136                |
| Test 4 billes (charge)       | 160                                            | kg     | ASTM D2783                |
| Point éclair                 | 200                                            | °C     | -                         |
| Point d'écoulement           | < -40                                          | °C     | NFT 60-105                |
| Plage de température         | - 30 à + 180                                   | °C     | -                         |
| Corrosion lame de cuivre     | 1a                                             | -      | 3h 100°C selon ASTM D 130 |
| Test FZG                     | >12                                            | Palier | DIN 51354                 |
| NSF                          | H1                                             | -      | -                         |
| MOSH/MOAH                    | sans                                           | -      | -                         |
| Halal                        | non                                            | -      | -                         |
| Kosher                       | non                                            | -      | -                         |
| Durée de stockage*           | 3                                              | ans    | -                         |
| Autres                       | Ne contient pas de matières d'origine végétale |        |                           |
|                              | Compatible EPDM                                |        |                           |

\* Durée conseillée de stockage à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine fermé et scellé.  
L'élimination après utilisation doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis à vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent, à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace la précédente.