



Création : 23/06/2026 • Mise à jour : 23/06/2026

CONDITIONNEMENTS :

- Bidon de 5 L

OLEOLUB 150 HT



Lubrifiant alimentaire pour chaîne très haute température



DOMAINES D'APPLICATION :

Huile 100% synthétique spécialement conçue pour la lubrification et la protection des composants mécaniques exposés à des températures très élevées et à l'humidité.

Elle est idéale pour les chaînes, câbles, rails, glissières et guides, garantissant une performance optimale même dans des environnements à très forte chaleur et humidité.

Sa viscosité élevée, sa forte adhérence et sa résistance thermique assurent une lubrification durable, même après disparition de la couche visible de lubrifiant.

Cette huile est tout à fait adaptée et recommandée pour une utilisation dans des centrales de lubrification, sans nécessiter de mélangeur externe.

Certifiée NSF-H1, elle est parfaitement adaptée aux environnements agroalimentaires, offrant une protection longue durée dans les zones difficiles d'accès

PROPRIÉTÉS :

- Formule 100 % synthétique, sans résidu collant, offrant une lubrification exceptionnelle même à très haute température.
- Viscosité élevée, garantissant un film lubrifiant durable, même en cas de charge et nettoyage important.
- Excellente adhérence sur les surfaces métalliques, limitant les projections et les pertes par centrifugation.
- Protection renforcée contre l'usure, la corrosion et l'humidité, prolongeant la durée de vie des pièces lubrifiées.
- Réduction des frottements et de la consommation d'énergie, tout en optimisant la durée de vie des composants mécaniques.
- Formulée sans PFAS, sans silicone

UTILISATION :

En pulvérisation manuelle

1. Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier avant application.
2. Remplir le pulvérisateur avec le produit.
3. Pulvériser uniformément à environ 20-30 cm.
4. Laisser pénétrer quelques instants.
5. Essuyer l'excédent si besoin.
6. Renouveler selon la fréquence d'utilisation et l'environnement (poussière, humidité, température).

En centrale de lubrification

1. Vérifier la compatibilité du produit avec la centrale.
2. S'assurer que le réservoir est propre avant remplissage.
3. Remplir et mettre le système en service.
4. Régler le débit et la fréquence selon les conditions de fonctionnement.
5. Contrôler la bonne alimentation des points de lubrification et ajuster si nécessaire.

CONSEIL

Utiliser cette huile permet de réduire significativement sa consommation d'huile, de maintenir un environnement de travail propre et de diminuer sa consommation énergétique.

IPC vous accompagne pour effectuer des mesures de consommation avant et après son utilisation, afin de mettre en évidence les économies générées et de les valoriser dans votre démarche RSE.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com





BY IPC 

OLEOLUB 150 HT

Lubrifiant alimentaire pour chaîne très haute température

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR	UNITÉ	MÉTHODE
Aspect	fluide jaunâtre	-	-
Huile de base	ester	-	-
Densité	0,945	-	NFT 60-101
ISO VG	150	-	NFT 60-100
Viscosité cinématique à 40°C	153,2	cSt	-
Viscosité cinématique à 100°C	37,8	cSt	-
Indice de viscosité (VI)	107	sans unité	NFT 60-136
Point éclair	270	°C	-
Point d'écoulement	- 37	°C	NFT 60-136
Plage de température	-20 +225 (+300 max)	°C	-
NSF	H1	-	-
MOSH/MOAH	sans	-	-
Halal	non	-	-
Kosher	non	-	-
Durée de stockage*	3	an	-
Autres	Compatible joints Viton (EPDM non conseillé)		

* Durée conseillée de stockage à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine fermé et scellé.
L'élimination après utilisation doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis à vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent, à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace la précédente.