



Création : 23/06/2026 • Mise à jour : 23/06/2026

CONDITIONNEMENTS :

- Aérosol de 500 mL

OLEOLUB CHAIN AA



Lubrifiant alimentaire pour chaîne et haute température



DOMAINES D'APPLICATION :

Huile aérosol spécialement formulée pour la lubrification ciblée des composants mécaniques exposés tels que les chaînes, câbles, rails, glissières et guides linéaires.

Sa base 100 % synthétique lui confère une excellente tenue en température, garantissant un fonctionnement optimal aussi bien à basse qu'à très haute température.

Particulièrement adaptée aux environnements exigeant comme la poussière, l'humidité ou les sollicitations mécaniques fréquentes, OLEOLUB CHAIN AA est idéale pour les interventions de maintenance rapide en milieu agro-alimentaire.

Sa viscosité élevée, sa pénétration efficace et son fort pouvoir d'adhérence assurent une protection longue durée, même dans les zones difficiles d'accès.

PROPRIÉTÉS :

- Formule 100 % synthétique, sans résidu collant, offrant une lubrification exceptionnelle même à très haute température.
- Viscosité élevée, garantissant un film lubrifiant durable, même en cas de charge et nettoyage important.
- Excellente adhérence sur les surfaces métalliques, limitant les projections et les pertes par centrifugation.
- Pénétration rapide jusque dans les articulations ou zones peu accessibles.
- Protection renforcée contre l'usure, la corrosion et l'humidité, prolongeant la durée de vie des pièces lubrifiées.
- Réduction des frottements et de la consommation d'énergie, tout en optimisant la durée de vie des composants mécaniques.
- Formulée sans PFAS, sans silicone.

UTILISATION :

1. Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier avant application.
2. Pulvériser à environ 20 cm sur une surface propre et sèche.
3. Laisser le produit pénétrer quelques instants.
4. Essuyer l'excédent de lubrifiant avec une PROFIBRE ou un chiffon propre.
5. Réappliquer selon la fréquence de fonctionnement ou les conditions d'exposition (poussières, humidité, température)

CONSEIL

Grâce à sa formulation 100 % synthétique sans PFAS, OLEOLUB CHAIN AA contribue à une lubrification propre et respectueuse de l'environnement.

Son fort pouvoir d'adhérence et sa tenue longue durée permettent de réduire la fréquence des interventions, limitant ainsi la consommation de produit et les déchets d'aérosols.

En réduisant les frottements et l'usure, elle favorise également des économies d'énergie et une meilleure efficacité globale des équipements.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com





BY IPC 

OLEOLUB CHAIN AA

Lubrifiant alimentaire pour chaine et haute temperature

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR	UNITÉ	MÉTHODE
Aspect	fluide visqueux jaunâtre	-	-
Huile de base	ester	-	-
Gaz propulseur	butane propane	-	-
Densité	0,945	-	NFT 60-101
ISO VG	150	-	NFT 60-100
Viscosité cinématique à 40°C	153,2	cSt	-
Viscosité cinématique à 100°C	37,8	cSt	-
Indice de viscosité (VI)	107	sans unité	NFT 60-136
Point éclair	270	°C	-
Point d'écoulement	-37	°C	NFT 60-105
Plage de température	- 20 à + 225 (+300 max)	°C	-
NSF	H1	-	-
MOSH/MOAH	sans	-	-
Halal	non	-	-
Kosher	non	-	-
Durée de stockage*	2	an	-
Autres	Compatible joints Viton (EPDM non conseillé) Sans OGM, sans radiation ionisante.		

* Durée conseillée de stockage à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine fermé et scellé.
L'élimination après utilisation doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis à vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent, à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace la précédente.