

Sèche mains ergonomique à haute vitesse

PROPRIETES :

o **Séchage efficace des mains** par 3 côtés dans une position confortable et naturelle.

o Performant avec un **minimum d'énergie consommée** : maximum 1200 W ou 750 W avec soufflage air ambiant sans chauffage.

o Un **innovant bloc céramique absorbant** évite le problème du débordement d'eau, particulièrement utilise dans les lieux à fort trafic.

o L'ajout d'ions Ag+ (certification NSF) et le Super Filtre créent un **sèche-mains antibactérien** qui élimine plus de 99 % des bactéries présentes dans l'air pulsé.

Ce **Super Filtre** a trois niveaux :

- 1- Filtre antibactérien vert qui filtre 99.93 % des bactéries, selon test Intertek ;
- 2- Filtre à charbon pour filtrer les mauvaises odeurs ;
- 3- Filtre HEPA H12 > 99.5 % des particules dans l'air de $\varnothing$ 0.3 μ m.

o **Haute performance avec un minimum d'énergie consommée** : maximum 1200 W pour sécher les mains en moins de 15 secondes (agrément écologique GreenSpec).

o Air chauffant ou air ambiant, puissance et niveau sonore ajustable.

o **Utilisation facile pour les personnes à mobilité réduite** : plus pratique à approcher et à utiliser, pour les personnes en fauteuil roulant, que les sèche-mains à fente, elles n'ont pas besoin de se pencher au-dessus.

o **Empreinte carbone** : seul sèche-mains ayant passé la norme ISO14067:2013, basée sur les normes internationales d'analyse du cycle de vie pour le management environnemental et calculée de la production à la fin de vie.

CARACTERISTIQUES :

o Automatique par infrarouge, auto-ajustable.

o Tension : 220-240 V 50/60Hz, 1.0-1.2 KW, 9.2-10 A.

o Vitesse de séchage : 65-100 m/s ajustable.

o Température air pulsé : 45°C ou température ambiante 20°C.

o Débit d'air : 89-124 m³/h ajustable.

o Capot : Matière plastique ABS.

o Puissance nominale : 1200W

o Moteur : 1cv, 400-750W, 11000-20000 tr/min ajustable.

o Protection du moteur : Thermostat automatique avec coupure à 95°C.

o Résistance : Fonction marche/arrêt air chaud, 300-450w ajustable.

- o Protection de la résistance : Thermostat avec coupure automatique à 85°C. Fusible de sécurité à 142°C.
 - o Temps de séchage : 10-15 secondes.
 - o LED : en attente rouge, en fonction bleu.
 - o Consommation en veille : Sans LED 1W ; avec LED 3W.
 - o Longueur de détection : 12 cm +/- 1 cm.
 - o Niveau sonore : min. 65 db à maxi. 77 db, à 1 mètre.
 - o Temporisation de protection : Arrêt automatique après 60 secondes.
 - o Indice de protection : IP23
 - o Isolation : Classe 1
 - o Garantie 3 ans.
-
- o Dimensions :
 - Hauteur : 56 mm
 - Largeur : 322.00 mm
 - Profondeur : 185 mm
 - Poids net : 10.8 kg
 - Poids brut : 12.8 kg

