

PÂTE DE MONTAGE



PATLUB CUIVRE



ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION

- Assembler
- Graisser



Photo non contractuelle




Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Aérosol
400 ml
avec tube prolongateur

INNOVATION :

- Pâte de montage additivée en poudre de cuivre et agents extrême pression aux propriétés anti-rouille, anti-corrosion et anti-friction.
- Évite l'échauffement et le grippage en boulons et écrous, trappes de visite, goujons, visserie, ...
- Permet un démontage facile.
- Insoluble dans l'eau : permet le montage de pièces immergées.

PROTECTION :

- Gaz propulseur ininflammable.
- Allonge la durée de vie du matériel.

CONSEIL :

- Idéal pour le montage et la protection des cosses de batterie (cuivre = conducteur).
- S'utilise en industrie, sidérurgie, verrerie, automobile, marine, transport, fonderie,

MODE D'EMPLOI :

- Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu'au décollement de la bille.
- Pulvériser à environ 20 cm sur les pièces à monter.
- Assembler.
- Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : graisse de couleur cuivrée.
- Plage d'utilisation : -20°C à + 1 000°C (montage en statique uniquement).
- Grade NLGI : 1.
- Test 4 billes : 250 kg.
- Viscosité huile de base : 100 - 150 mm²/s (40°C).
- Gaz propulseur ininflammable : CO₂.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GAMME PROSOLV
- PATLUB CERAMIQUE

IR :