

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

1 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

SECTIE 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming

1.1. Productidentificatie

EASY FILET FORT

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en toepassingen die worden afgeraden

Gebruikssectoren:

Industriële productie[SU3], Particuliere huishoudens[SU21], Publiek domein[SU22]

Productcategorie:

Lijmen, kitten

Gebruiken die worden afgeraden

Niet gebruiken voor andere doeleinden dan de genoemde

1.3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

IPC

10 Quai Malbert

29200 BREST France

Tél : +33(0)2.98.43.45.44

Fax : +33 (0)2.98.44.22.53

ipc@groupe-ipc.com

1.4. Noodtelefoonnummer

NRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

01.45.42.59.59

HOOFDSTUK 2. Identificatie van gevaren

2.1. Classificatie van de stof of het mengsel

2.1.1 Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

2 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Pictogrammen:
GHS07

Gevarenklasse en categoriecode(s): Huidirritatie
2, Huidsens. 1, Oogirritatie 2

Gevarenaanduidingscode(s): H315 -
Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bij contact met de ogen veroorzaakt het product ernstige irritaties die langer dan 24 uur kunnen aanhouden. Bij contact met de huid veroorzaakt het ernstige ontstekingen met erytheem, korstjes of oedeem. Bij contact met de huid kan het product sensibilisatie van de huid veroorzaken.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Pictogram, Signaalwoordcode(s):
GHS07 - Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode(s): H315 -
Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aanvullende gevarenaanduidingscode(s): niet van
toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Algemeen
P101 - Als

medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.

P102 - Buiten bereik van kinderen houden.

Preventie

P261 - Inademing van dampen vermijden.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

Reactie

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk uit te voeren. Blijven spoelen.

P333+P313 - Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Verwijdering

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale, regionale en nationale voorschriften.

Bevat: 2-

hydroxyethylmethacrylaat 98%

UFI-nummer: ARC0-009A-200W-T6TM



2.3. Andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen PBT- of vPvB-stoffen aanwezig conform Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XIII

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

3 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Geen informatie over andere gevaren

SECTIE 3. Samenstelling/informatie over ingrediënten

3.1 Stoffen

Onbeduidend

3.2 Mengsels

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen

Substantie	Concentratie[met/met]	Classificatie	Index	CAS	EINECS	Bereik
2-hydroxyethylmethacrylaat 98% >= 20 < 30%		Huidirritatie 2, H315; Huidsens. 1, H317; Oogirritatie 2, H319 ATE oraal = 5.000,0 mg/ kg ATE dermaal = 5.000,0 mg/kg	ND	868-77-9	212-782-2	01- 211949016 9-29-0000
		Vlam. Vloeistof 3, H226; Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Huidcorr. 1B, H314; Acute Tox. 3, H331; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Aquatisch chronisch 2, H411				
cumeenhydroperoxide	>= 0,1 < 1%	Limieten: Huidcorr. 1B, H314 %C >=10; Huidirrit. 2, H315 3<= %C <10; Oogschade 1, H318 3<= %C <10; Oogirrit. 2, H319 1<= %C <3; STOT SE 3, H335 1<= %C <10; Acute toxiciteit M- factor = 1 Chronisch toxiciteit M-factor = 1 ATE oraal = 382,0 mg/ kg ATE dermaal = 1.100,0 mg/kg ATE inhalatie = 2,0mg/l/4 uur	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7	ND

SECTIE 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing:

Lucht het gebied. Verplaats de besmette patiënt onmiddellijk uit het gebied en houd hem in een goed geventileerde ruimte. Als u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies.

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

4 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Direct contact met de huid (van het zuivere product):

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Was de lichaamsdelen die in contact zijn gekomen met het product, of waarvan het vermoeden bestaat dat ze in contact zijn gekomen, onmiddellijk met veel stromend water en eventueel zeep.

Direct contact met de ogen (van het pure product): Spoel

onmiddellijk en grondig met stromend water, houd de oogleden minstens 10 minuten open en bescherm uw ogen vervolgens met een droog steriel gaasje. Zoek onmiddellijk medisch advies. Gebruik geen oogdruppels of zalven van welke aard dan ook vóór het onderzoek of advies van een oogarts.

Inname:

Mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling die nodig is

Indien huidirritatie optreedt: Raadpleeg een arts.

Indien de oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.

Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.

HOOFDSTUK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Aanbevolen blusmiddelen: Waternevel,

CO₂, schuim, droog chemisch middel, afhankelijk van de materialen die bij de brand betrokken zijn.

Blussen betekent het volgende vermijden:

Waterstralen. Gebruik waterstralen alleen om de oppervlakken van de containers die aan vuur zijn blootgesteld, te koelen.

5.2. Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel

Geen gegevens beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik bescherming voor het ademhalingsstelsel.

Veiligheidshelm en volledig beschermend pak.

Het sproeiwater kan worden gebruikt om de mensen die bij het blussen betrokken zijn te beschermen. U kunt

ook een zelfbeademingsapparaat gebruiken, vooral wanneer u in een besloten en slecht geventileerde ruimte werkt en als u gehalogeneerde blusmiddelen gebruikt (Halon 1211 fluobreen, Solkan 123, NAF, enz.)

Houd containers koel met waternevel

SECTIE 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1 Voor niet-noodpersoneel: Verlaat het gebied

rond de lekkage of lozing. Niet roken. Draag een masker, handschoenen en beschermende kleding.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

6.1.2 Voor hulpverleners: draag een masker, handschoenen en beschermende kleding. Verwijder alle onbewaakte vlammen en mogelijke ontstekingsbronnen. Niet roken. Zorg voor voldoende ventilatie. Evacueer de gevarenszone en raadpleeg indien nodig een deskundige.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Beperk het morsen met aarde of zand. Indien het product in een waterloop of via het riool terecht is gekomen of de bodem of vegetatie heeft verontreinigd, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen. De resten afvoeren volgens de voorschriften

6.3. Methoden en materiaal voor inperking en opruiming

6.3.1 Voor insluiting: Haal het product snel op, draag een masker en beschermende kleding. Haal het product op voor hergebruik, indien mogelijk, of voor verwijdering. Absorbeer het eventueel met inert materiaal. Voorkom dat het in de riolering terecht komt.

6.3.2 Voor het opruimen: Na het opruimen, wast u het gebied en de betrokken materialen met water.

6.3.3 Overige informatie: Niets bijzonders.

6.4. Verwijzing naar andere secties

Zie paragrafen 8 en 13 voor meer informatie

SECTIE 7. Behandeling en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige behandeling

Vermijd contact met en inademing van dampen. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. In woonwijken niet op grote oppervlakken gebruiken. Op het werk mag u niet eten of drinken. Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplek worden gedragen. Zie ook paragraaf 8 hieronder.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van eventuele onverenigbaarheden

Bewaar in originele, goed gesloten verpakking. Niet bewaren in open of ongeëtiketteerde verpakkingen. Zorg ervoor dat containers rechtop en veilig staan door te voorkomen dat ze omvallen of botsen. Bewaar op een koele plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

7.3. Specifiek eindgebruik(en)

Industriële productie: Met uiterste voorzichtigheid behandelen. Bewaren op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen. Particuliere huishoudens:

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

6 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Ga er uiterst voorzichtig mee om.

Bewaren op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen.

Publiek domein:

Voorzichtig behandelen. Bewaren in een geventileerde ruimte en uit de buurt van warmte, houd de container goed gesloten.

SECTIE 8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

- Stof: 2-hydroxyethylmethacrylaat 98%

DNEL

Systemische effecten Lange termijn Werknemers inademing = 4,9 (mg/m³)

Systemische effecten Lange termijn Werknemers dermaal = 1,3 (mg/kg lg/dag)

PNEC

Zoet water = 0,482 (mg/l) sediment

Zoet water = 3,79 (mg/kg/sediment)

STP = 10 (mg/l)

grond = 0,476 (mg/kg grond)

- Stof: cumeenhydroperoxide

DNEL

Systemische effecten Lange termijn Werknemers inademing = 6 (mg/m³)

PNEC

Zoet water = 0,0031 (mg/l) sediment

Zoet water = 0,023 (mg/kg/sediment)

Zeewater = 0,00031 (mg/l) sediment

Zeewater = 0,0023 (mg/kg/sediment) intermitterende emissies

= 0,031 (mg/l)

STP = 0,35 (mg/l) grond

= 0,0029 (mg/kg grond)

8.2. Blootstellingscontroles

Passende technische maatregelen:

Industriële productie:

Geen specifieke monitoring voorzien

Particuliere huishoudens:

Geen specifieke monitoring voorzien

Publiek domein:

Geen specifieke monitoring voorzien

Individuele beschermingsmaatregelen:

(a) Bescherming van de ogen/

het gezicht Bij het hanteren van het zuivere product een veiligheidsbril (brillenkorf) gebruiken (EN 166).

(b) Huidbescherming

(i) Handbescherming

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Bij het hanteren van het zuivere product dienen chemisch bestendige beschermende handschoenen te worden gedragen (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).

(ii) Overige

Draag bij het hanteren van het zuivere product volledige beschermende kleding.

(c) Ademhalingsbescherming

Niet nodig voor normaal gebruik.

(d) Thermische gevaren

Geen gevaar te melden

Beheersing van blootstelling aan het milieu:

Gebruik volgens goede werkprijken om vervuiling van het milieu te voorkomen.

SECTIE 9. Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over de basisfysische en chemische eigenschappen**

Fysische en chemische eigenschappen	Waarde	Bepalingsmethode
Fysieke toestand	Vloeistof	
	Vloeistof	
Kleur	Rood	
Geur	Karakteristiek	
pH	irrelevant	
Smeltpunt/vriespunt	niet bepaald	
Verdampingssnelheid	irrelevant	
Ontvlambaarheid	niet ontvlambaar	
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	irrelevant	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	irrelevant	
Zelfontbrandingstemperatuur	irrelevant	
Geurdrempel	irrelevant	
Ontledingstemperatuur	irrelevant	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1,05 gram/ml	
Oplosbaarheid(en)	organische oplosmiddelen	
Wateroplosbaarheid	niet oplosbaar	
Onderste en bovenste explosiegrens	niet explosief	
Relatieve dampdichtheid	niet bepaald	
Dampspanning	niet bepaald	
Kinematische viscositeit	40.000 - 70.000 mPa.s	

9.2. Overige informatie**9.2.1 Informatie met betrekking tot fysieke gevarenklassen**

a) Explosieven

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

8 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

i) gevoeligheid voor schokken

Onbeduidend

ii) effect van verwarming onder opsluiting

Onbeduidend

iii) effect van ontsteking onder opsluiting

Onbeduidend

iv) gevoeligheid voor impact

Onbeduidend

v) gevoeligheid voor wrijving

Onbeduidend

vi) thermische stabiliteit

Onbeduidend

vii) pakket

Onbeduidend

b) Brandbare gassen

i) Tci / explosiegrenzen

Onbeduidend

ii) fundamentele verbrandingssnelheid

Onbeduidend

c) Aerosolen

Onbeduidend

d) Oxiderende gassen

Onbeduidend

e) Gassen onder druk

Onbeduidend

f) Ontvlambare vloeistoffen

Onbeduidend

g) Ontvlambare vaste stoffen

i) brandsnelheid, of brandtijd met betrekking tot metaalpoeders

Onbeduidend

ii) verklaring of de natte zone is gepasseerd

Onbeduidend

h) Zelfontledende stoffen en mengsels

i) ontledingstemperatuur

Onbeduidend

ii) detonatie-eigenschappen

Onbeduidend

iii) deflagratie-eigenschappen

Onbeduidend

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

9 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

iv) effect van verwarming onder opsluiting
Onbeduidend

v) explosieve kracht, indien van toepassing
Onbeduidend

i) Pyrofore vloeistoffen
Onbeduidend

j) Pyrofore vaste stoffen

i) verklaring of spontane ontbranding optreedt bij het uitgieten of binnen vijf minuten daarna, met betrekking tot vaste stoffen in poedervorm

Onbeduidend

ii) verklaring over de vraag of pyrofore eigenschappen in de loop van de tijd kunnen veranderen
Onbeduidend

k) Zelfverhittende stoffen en mengsels

i) verklaring of er spontane ontbranding optreedt en de maximale temperatuurstijging die wordt verkregen
Onbeduidend

ii) de resultaten van de screeningtests bedoeld in punt 2.11.4.2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, indien relevant en beschikbaar.

l) Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen afgeven bij contact met water. De volgende informatie kan worden verstrekt

i) identiteit van het uitgestoten gas, indien bekend
Onbeduidend

ii) verklaring of het uitgestoten gas spontaan ontbrandt
Onbeduidend

iii) gasontwikkelingssnelheid
Onbeduidend

m) Oxiderende vloeistoffen
Onbeduidend

n) Oxiderende vaste stoffen
Onbeduidend

o) Organische peroxiden

i) ontledingstemperatuur
Onbeduidend

ii) detonatie-eigenschappen
Onbeduidend

iii) deflagratie-eigenschappen
Onbeduidend

iv) effect van verwarming onder opsluiting
Onbeduidend

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

10 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

v) explosieve kracht
Onbeduidend

p) Corrosief voor metalen

i) metalen die door de stof of het mengsel worden aangetast
Onbeduidend

ii) corrosiesnelheid en verklaring of het om staal of aluminium gaat
Onbeduidend

iii) verwijzing naar andere secties van het veiligheidsinformatieblad met betrekking tot compatibele of incompatibele materialen
Onbeduidend

q) Gedesensibiliseerde explosieven

i) gebruikt desensibiliserend middel
Onbeduidend

ii) exotherme ontledingsenergie
Onbeduidend

iii) gecorrigeerde verbrandingssnelheid (Ac)
Onbeduidend

iv) explosieve eigenschappen van het ongevoelig gemaakte explosief in die toestand
Onbeduidend

9.2.2 Overige veiligheidskenmerken

a) mechanische gevoeligheid
Onbeduidend

b) zelfversnellende polymerisatietemperatuur
Onbeduidend

c) vorming van explosieve stof/luchtmengsels
Onbeduidend

d) zuur/base reserve
Onbeduidend

e) verdampingssnelheid
Onbeduidend

f) mengbaarheid
Onbeduidend

g) geleidbaarheid
Onbeduidend

h) corrosief
Onbeduidend

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

11 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

i) gasgroep
Onbeduidend

j) redoxpotentiaal
Onbeduidend

k) radicale vormingspotentieel
Onbeduidend

l) fotokatalytische eigenschappen
Onbeduidend

SECTIE 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen reactiviteitsgevaaren

10.2. Chemische stabiliteit

Er is geen sprake van gevaarlijke reacties bij hantering en opslag volgens de voorschriften.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niets te melden

10.5. Onverenigbare materialen

Bij contact met elementaire metalen, nitriden, kunnen ontvlambare gassen ontstaan.
Het kan ontbranden bij contact met oxiderende minerale zuren, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontleedt niet bij gebruik voor het beoogde doel.

SECTIE 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

ATE(mix) oraal = 50,263,2 mg/kg
ATE(mix) dermaal = 144,736,8 mg/kg
ATE(mix) inhalatie = 264,5 mg/l/4 uur

(a) acute toxiciteit: cumeenhydroperoxide: 594/5000

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

12 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Corrosief bij innamen. Inademing van deze stof kan longoedeem veroorzaken (zie Opmerkingen).

De effecten kunnen vertraagd zijn. Medische observatie is geïndiceerd.

ACUTE RISICO'S / SYMPTOMEN

INADEMING Keelpijn. Branderig gevoel. Hoesten. Ademhalingsmoeilijkheden. Kortademigheid. Symptomen kunnen later optreden (zie Opmerkingen).

SCHATTIG Roodheid. Pijn. Brandwonden op de huid.

OGEN Roodheid. Pijn. Ernstige diepe brandwonden.

INSLIKKEN Branderig gevoel. Buikpijn. Shock of collaps. (b) huidcorrosie/irritatie: Als het

product in contact komt met de huid, veroorzaakt het aanzienlijke ontsteking met erytheem, korsten of oedeem. (c) ernstige oogschade/irritatie: Als het product in contact komt met de ogen,

veroorzaakt het aanzienlijke irritaties die langer dan 24 uur kunnen aanhouden. 2-hydroxyethylmethacrylaat 98%: Ernstige oogschade/oogirritatie konijn, Draize, (eigen analyse), irriterend Irriterend voor de

ogen Categorie 2B (UN-GHS) (d) luchtwegen- of huidsensibilisatie: Het product kan, als het in contact komt met de huid, huidsensibilisatie

veroorzaken. 2-hydroxyethylmethacrylaat 98%:

Ademhalings- of huidsensibilisatie cavia, GPMT - Sensibiliserende huidsensibilisatie categorie 1B (UN-GHS) (e) mutageniteit in geslachtscellen: op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria (f)

kankerverwekkendheid: op basis van

beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

classificatiecriteria (g) voortplantingstoxiciteit: op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria

(h) specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) eenmalige blootstelling: op basis van beschikbare gegevens wordt niet

voldaan aan de classificatiecriteria (i) specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) herhaalde blootstelling 2-

2-hydroxyethylmethacrylaat 98%: Herhaalde toxiciteit toediening rat, oraal, 7 sept., OECD 422 - NOAEL - 100 mg/kg cumeenhydroperoxide: Soort: Rat NOAEL: 0,031

mg/l Toepassingsmethode: inhalatie (stof/nevel/dampen)

Blootstellingstijd: 90 d (j)

Aspiratiegevaar: op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria

Magmont T73:

LD50 (rat) Oraal (mg/kg lichaamsgewicht) = 65789

LD50 Dermaal (rat of konijn) (mg/kg lichaamsgewicht) = 144736

CL50 Inademing (rat) damp/stof/nevel/rook (mg/l/4u) of gas (ppmV/4u) = 394,7

Gerelateerd aan de aanwezige stoffen: 2-

hydroxyethylmethacrylaat 98%: Toxicokinetiek, metabolisme en distributie De stof wordt snel gemetaboliseerd

Algemene aanwijzingen Contact met de ogen en de huid moet worden

vermeden, evenals het inademen van de productdampen.

LD50 (rat) Oraal (mg/kg lichaamsgewicht) = 5000 LD50

Dermaal (rat of konijn) (mg/kg lichaamsgewicht) = 5000

cumeenhydroperoxide:

BLOOTSTELLINGSWIJZEN: De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing, via de huid en door inslikken.

INADEMINGSRISICO: Er kan geen indicatie worden gegeven over de snelheid waarmee bij verdamping van deze stof bij 20 °C een schadelijke concentratie in de lucht wordt bereikt.

OPMERKING De symptomen van longoedeem treden vaak niet binnen enkele uren op en worden verergerd door fysieke inspanning. Rust en medische observatie zijn daarom essentieel. Onmiddellijke toediening van een geschikte inhalatietherapie door een arts of door hem geautoriseerd personeel moet worden overwogen.

LD50 (rat) Oraal (mg/kg lichaamsgewicht) = 382 LD50

Dermaal (rat of konijn) (mg/kg lichaamsgewicht) = 1100 CL50 Inhalatie (rat)

damp/stof/nevel/rook (mg/l/4u) of gas (ppmV/4u) = 2,01

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

13 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

HOOFDSTUK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gebruik volgens goede werkpraktijken om vervuiling van het milieu te voorkomen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatief potentieel

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen PBT- of vPvB-stoffen aanwezig conform Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XIII

12.6. Hormoonverstorende eigenschappen

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die het endocriene systeem verstoren in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen bijwerkingen

SECTIE 13. Overwegingen met betrekking tot verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Lege containers niet hergebruiken. Gooi ze weg volgens de geldende regelgeving. Overgebleven producten moeten worden afgevoerd volgens de geldende regelgeving door ze te richten aan erkende bedrijven.

Indien mogelijk terugwinnen. Naar geautoriseerde lozingsinstallaties sturen of voor verbranding onder gecontroleerde omstandigheden. Werken volgens de geldende lokale en nationale regels

HOOFDSTUK 14. Transportinformatie

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet inbegrepen in het toepassingsgebied van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen: over de weg (ADR); over het spoor (RID); door de lucht (ICAO/IATA); over zee (IMDG).

14.2. UN-juiste verzendnaam

Geen

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Geen

14.4. Verpakkingsgroep

Geen

14.5. Milieugevaren

Geen

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar.

14.7. Maritiem transport in bulk volgens IMO-instrumenten

Het is niet bedoeld om bulkgoederen te vervoeren

HOOFDSTUK 15. Regelgevende informatie

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/-wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 - afval:

HP4 - Irriterend - huidirritatie en oogschade

HP13 - Sensibiliserend

Stoffen op de kandidatenlijst (REACH artikel 59)

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen SVHC-stoffen aanwezig

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

De leverancier heeft een beoordeling gemaakt van de chemische veiligheid

SECTIE 16. Overige informatie

EASY FILET FORT

Uitgegeven op 31-01-2019 - Rel. # 1 op 19-01-2023

15 / 15

In overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

16.1. Overige informatie

Omschrijving van de gevarenaanduidingen die onder punt 3 vallen H315 =
Veroorzaakt huidirritatie.

H317 = Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H226 = Ontvlambare vloeistof en damp.

H242 = Verhitting kan brand veroorzaken.

H302 = Schadelijk bij inslikken.

H312 = Schadelijk bij contact met de huid.

H314 = Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H331 = Giftig bij inademing.

H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H373 = Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 = Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Classificatie en procedure die worden gebruikt om de classificatie voor mengsels af te leiden volgens Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

H315 - Veroorzaakt huidirritatie. Classificatieprocedure: Berekeningsmethode H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Classificatieprocedure: Berekeningsmethode H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Classificatieprocedure: Berekeningsmethode

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE: -

Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP) en latere actualiseringen - Verordening (EG) nr.

758/2013 van het Europees Parlement - Verordening (EG) nr. 2020/878 van het Europees

Parlement - Verordening (EG) nr. 528/2012 Europees Parlement en latere

actualiseringen - Verordening (EG) nr. 790/2009 van de Commissie van 10 augustus 2009 - Verordening

(EU) nr. 286/2011 van de Commissie van 10 maart 2011 - Verordening (EU) nr.

618/2012 van de Commissie van 10 juli 2012 - Verordening (EU) nr. 487/2013 van de

Commissie van 8 mei 2013 - Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13

mei 2013 - Verordening (EU) nr. 758/2013 van de Commissie van 7 augustus

2013 - Verordening (EU) nr. 944/2013 van 2 oktober 2013 - Verordening

(EU) nr. 605/2014 van de Commissie van 5 juni 2014 - Verordening (EU) 2015/491

van de Commissie van 23 maart 2015 - Verordening (EU) nr. 1297/2014 van de

Commissie van 5 december 2014 - Verordening (EG) nr. 648/2004 van het

Europees Parlement en latere updates - De Merck Index - Omgaan met

chemische veiligheid - Niosh Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - INRS - Fiche Toxicologique - Patty-Industrial Hygiene and Toxicology

- NI Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Opmerking voor de

gebruiker: de informatie op dit tabblad is gebaseerd op de kennis die wij hadden op de datum van de laatste versie.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat de informatie geschikt en volledig is voor het specifieke gebruik van het product.

U mag dit niet opvatten als een garantie voor een specifieke eigenschap van het product.

Voor het gebruik van het product valt niet onder onze directe controle, de verplichting van de gebruiker om te voldoen aan hun eigen aansprakelijkheid wetten en voorschriften inzake hygiëne en veiligheid. Neem geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik.

Dit tabblad vervangt en annuleert alle voorgaande