

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878  
Datum van uitgave: 19-9-2016 Datum herziening: 28-1-2022 Vervangt versie van: 1-2-2021 Versie: 6.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : PICTURA HT NOIRE  
Productcode : 30758  
Productidentificatie : Aërosol

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik, Industrieel gebruik  
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel  
Enkel voor professioneel gebruik

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

IPC  
10 Quai Malbert, 29200, BREST, FRANCE.  
Tel. : +33 (0)2 98 43 45 44. Fax : +33 (0)2 98 44 22 53  
ipc@groupe-ipc.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                         | Adres                                                       | Noodnummer       | Opmerking                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336  
Aquatic Chronic 3 H412

Volledige tekst van gevaarsindelingen , H- en EUH zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP)

Bevat

Gevarenaanduidingen (CLP)

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- : Gevaar
- : Aceton
- : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
- P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- P260 - spuitnevel niet inademen.
- P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273 - Voorkom lozing in het milieu.
- P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
- P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
- P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
- : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- EUH208 - Bevat Cobalt bis(2-ethylhexanoate)(136-52-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.
- : Niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor het product bedoeld is.
- Enkel voor professioneel gebruik.

EUH zinnen

Extra zinnen

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                 | Productidentificatie                                                                                      | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimethylether<br>(Noot U)                                                                                            | CAS-Nr: 115-10-6<br>EG-Nr: 204-065-8<br>EU Identificatie-Nr: 603-019-00-8<br>REACH-nr: 01-2119472128-37   | 40 – 60 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas                                                                                                                                                                                              |
| Aceton<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                       | CAS-Nr: 67-64-1<br>EG-Nr: 200-662-2<br>EU Identificatie-Nr: 606-001-00-8<br>REACH-nr: 01-2119471330-49    | 30 – 40 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                  |
| Xylene (mixtures of isomers)<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 1330-20-7<br>EG-Nr: 215-535-7<br>EU Identificatie-Nr: 601-022-00-9<br>REACH-nr: 01-21194882216-32 | 8 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                                 |
| Hydrocarbons, C9, aromatics                                                                                          | EG-Nr: 918-668-5<br>REACH-nr: 01-2119455851-35                                                            | 5 – 8   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                     |
| Xylene (mixtures of isomers)<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 1330-20-7<br>EG-Nr: 215-535-7<br>EU Identificatie-Nr: 601-022-00-9<br>REACH-nr: 01-21194882216-32 | 1 – 2   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:damp), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ethylbenzeen<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                 | CAS-Nr: 100-41-4<br>EG-Nr: 202-849-4<br>EU Identificatie-Nr: 601-023-00-4<br>REACH-nr: 01-2119489370-35   | 0,5 – 1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                      |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt   | CAS-Nr: 14808-60-7<br>EG-Nr: 238-878-4                                                                    | < 0,1   | Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                               |
| propionzuur<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt<br>(Noot B)      | CAS-Nr: 79-09-4<br>EG-Nr: 201-176-3                                                                       | < 0,1   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                             |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                                                                                         | CAS-Nr: 136-52-7<br>EG-Nr: 205-250-6<br>REACH-nr: 01-2119524678-29                                        | < 0,1   | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                             |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                                                                            | Productidentificatie                                                                                    | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tolueen<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 108-88-3<br>EG-Nr: 203-625-9<br>EU Identificatie-Nr: 601-021-00-3<br>REACH-nr: 01-2119471310-51 | < 0,1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

| Specifieke concentratiegrenzen: |                                     |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                            | Productidentificatie                | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                |
| propionzuur                     | CAS-Nr: 79-09-4<br>EG-Nr: 201-176-3 | ( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335<br>( 25 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1B, H314 |

Noot B : Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd. Wanneer in deel 3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming gebruikt zoals: „salpeterzuur ... %”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de concentratie in procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie is berekend op basis van het gewichtspercentage.

Noot U (tabel 3): Als zij in de handel worden gebracht, moeten gassen worden ingedeeld als „gassen onder druk”, in een van de groepen samengeperst gas, vloeibaar gas, sterk gekoeld vloeibaar gas of opgelost gas. De groep hangt af van de fysische toestand waarin het gas is verpakt en moet daarom per geval worden toegewezen.

Product onderworpen aan CLP Artikel 1.1.3.7. De openbaarmakingsregels van de componenten zijn in dit geval gewijzigd.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Laat het slachtoffer rusten. Medische hulp inroepen indien ademhalingsproblemen aanhouden.                                                                                                      |
| EHBO na contact met de huid | : Met veel water/... wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: Onmiddellijk een arts raadplegen. |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.                                                                                  |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. Laat het slachtoffer rusten.                                                                                                                                                |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.                  |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                       |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Opname onwaarschijnlijk.                                                 |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Advies aan de arts: Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen | : Koolstofdioxide. Schuim. Alcoholbestendig schuim. Verneveld water. Droog poeder. AFFF. Halonen. ABC-poeder. BC-poeder. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Zeer licht ontvlambare aerosol.  
Explosiegevaar : Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
Reactiviteit in geval van vuur : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.  
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Bij thermische ontbinding komt vrij: Koolstofoxiden (CO, CO<sub>2</sub>). Vuur zal dikke zwarte rook veroorzaken.

### 5.3. Advies voor brandweelieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.  
Blusinstructies : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Projecties van aerosolen in fel brandende te veel druk als gevolg van de brand te controleren. Om overdruk te voorkomen dat spuiten met koud water.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Actie in het geval van boor-of crashes als gevolg lekkage van spuitbussen in spuitbussen. Ontstekingsbronnen verwijderen. De ruimte ventileren. Niet roken. Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien. Evacueren en toegang beperken.

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Gemorst product niet aanraken. Evacueren.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zorg voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. De dampen niet inademen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Afval mengsels met butaan / propaan mag niet in de riolering of riolering waar dampen zich kunnen ophopen en ontbranden. Gemorst product onmiddellijk opruimen. Het resterende product opvangen met behulp van een niet-brandbare absorberende stof. Vermiculite. Zand. Aarde. Schoonmaken met een reinigingsmiddel. Vermijd oplosmiddelen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Gebruik slechts specifiek geschikte apparatuur voor dit product en de druk en de temperatuur ervan. Niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor het product bedoeld is. Geen gas, rook, damp of aerosolen inademen. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om een beginnende brand in de toevallige punctie door de vorken van een vorkheftruck pallets aerosolen te voorkomen. Niet doorboren, niet vallen, niet verpletteren dozen en aerosolen. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het laden of lossen van voertuigen vallen spuiten te voorkomen.
- Hygiënische maatregelen : Spuit of dichtbij of aan een vlam, een gloeilichaam, een elektrisch apparaat op - Niet roken. Houder onder druk - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstig risico op brand/explosie en gevaar voor de gezondheid bestaat. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Technische maatregelen : Bewaren bij een temperatuur lager dan 50 °C. Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. Gebruik gearde elektrische/mechanische apparatuur.
- Opslagvoorwaarden : Aanbevelingen die voor magazijnen en reserves die opgeslagen aerosolen . Het wordt aanbevolen om de- normaliseren aerosolen in voorraad . De " aerosol " of gebied moet worden ingesteld met een gaas van gaas max 5cm, de vorming van een kooi of met behulp van muren om te voorkomen dat spatten de aerosolen kunnen ontbranden rest van de voorraad . Rook niet .
- Om het risico op vallen te verminderen, moet de pallet die het dichtst bij de grond te positioneren . Als de pakketten worden gestapeld, moet zij ervoor zorgen dat die lagere lagen niet crashen (risico van lekkage via compressie) .
- Het wordt aanbevolen :
- Verlucht de lokalen en geen spuitbussen bewaren in de buurt van warmtebronnen, zoals zonlicht, vonken en open vuur
  - Om de procedure van het vuur te gebruiken bij het werken . Bewaren in een droge, goed geventileerde plaats.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

###### Aceton (67-64-1)

###### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Lokale naam          | Acetone                         |
| IOEL TWA             | 1210 mg/m³                      |
| IOEL TWA [ppm]       | 500 ppm                         |
| Referentie Wetgeving | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

###### Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)

###### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Lokale naam | Xylene, mixed isomers, pure |
|-------------|-----------------------------|

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b>                   |                                          |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 50 ppm                                   |
| IOEL STEL                                                         | 442 mg/m <sup>3</sup>                    |
| IOEL STEL [ppm]                                                   | 100 ppm                                  |
| Opmerking                                                         | Skin                                     |
| Referentie Wetgeving                                              | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC          |
| <b>dimethylether (115-10-6)</b>                                   |                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                          |
| Lokale naam                                                       | Dimethylether                            |
| IOEL TWA                                                          | 1920 mg/m <sup>3</sup>                   |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 1000 ppm                                 |
| Referentie Wetgeving                                              | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC          |
| <b>ethylbenzeen (100-41-4)</b>                                    |                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                          |
| Lokale naam                                                       | Ethylbenzene                             |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 100 ppm                                  |
| IOEL STEL                                                         | 884 mg/m <sup>3</sup>                    |
| IOEL STEL [ppm]                                                   | 200 ppm                                  |
| Opmerking                                                         | Skin                                     |
| Referentie Wetgeving                                              | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC          |
| <b>tolueen (108-88-3)</b>                                         |                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                          |
| Lokale naam                                                       | Toluene                                  |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 50 ppm                                   |
| IOEL STEL                                                         | 384 mg/m <sup>3</sup>                    |
| IOEL STEL [ppm]                                                   | 100 ppm                                  |
| Opmerking                                                         | Skin                                     |
| Referentie Wetgeving                                              | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC          |
| <b>Quartz (SiO2) (14808-60-7)</b>                                 |                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                          |
| Lokale naam                                                       | Silica crystalline (Quartz)              |
| IOEL TWA                                                          | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust) |
| Opmerking                                                         | (Year of adoption 2003)                  |
| Referentie Wetgeving                                              | SCOEL Recommendations                    |
| <b>propionzuur (79-09-4)</b>                                      |                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                          |
| Lokale naam                                                       | Propionic acid                           |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 10 ppm                                   |
| IOEL STEL                                                         | 62 mg/m <sup>3</sup>                     |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| propionzuur (79-09-4)                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| IOEL STEL [ppm]                                            | 20 ppm                          |
| Referentie Wetgeving                                       | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)                   |                                 |
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                 |
| Lokale naam                                                | Xylene, mixed isomers, pure     |
| IOEL TWA [ppm]                                             | 50 ppm                          |
| IOEL STEL                                                  | 442 mg/m³                       |
| IOEL STEL [ppm]                                            | 100 ppm                         |
| Opmerking                                                  | Skin                            |
| Referentie Wetgeving                                       | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Chemische stofbril of veiligheidsbril

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Zorg voor een huidbescherming die geschikt is voor de gebruiksomstandigheden

##### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product een preparaat is dat uit meerdere stoffen bestaat, kan de weerstand van de handschoenmaterialen niet van tevoren worden berekend en moet voor gebruik worden gecontroleerd. De exacte doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet worden bepaald door de fabrikant van de beschermende handschoenen en moet in acht worden genomen

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                                           |
| Kleur                                           | : Zwart.                                              |
| Geur                                            | : karakteristiek.                                     |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                                    |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar                                    |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                                    |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar                                    |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar                                    |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar                                    |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                                    |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                                    |
| Vlampunt                                        | : < 0 °C                                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                                    |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                    |
| pH                                              | : Niet van toepassing                                 |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar                                    |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar                                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                                    |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                                    |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar                                    |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                                    |
| Relatieve dichtheid                             | : 0,92 (PA)                                           |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : Niet beschikbaar                                    |
| Deeltjeskarakteristieken                        | : Niet van toepassing                                 |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

% brandbare bestanddelen : 95

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : 89,6 % (690 g/l)

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. Zeer licht ontvlambare aerosol. Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte. Open vuur. Rechtstreeks zonlicht. Vonken. Vermijd contact met hete oppervlakken. Verwijder alle ontstekingsbronnen.

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Aerosol metalen behuizing, om geen contact met oxiderende stoffen, zuren of basen. Sterke zuren. Sterke basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij thermische ontbinding komt vrij: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. damp. Kan ontvlambare gassen vrijgeven.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### Aceton (67-64-1)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| LD50 oraal rat      | 5800 mg/kg  |
| LD50 dermaal konijn | 20000 mg/kg |

#### Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| LD50 oraal           | 3523 mg/kg  |
| LD50 dermaal         | 12126 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat | 27124 mg/l  |

#### dimethylether (115-10-6)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| LC50 Inhalatie - Rat | 309018 mg/m³ |
|----------------------|--------------|

#### ethylbenzeen (100-41-4)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| LD50 oraal rat       | 3500 mg/kg  |
| LD50 dermaal konijn  | 15400 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat | 17,6 mg/l   |

#### Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)

|            |            |
|------------|------------|
| LD50 oraal | 3523 mg/kg |
|------------|------------|

#### Hydrocarbons, C9, aromatics

|              |              |
|--------------|--------------|
| LD50 oraal   | 3592 mg/kg   |
| LD50 dermaal | > 3160 mg/kg |

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld  
pH: Niet van toepassing

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
pH: Niet van toepassing

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                         |                                                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                              |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                                                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                               |
| <b>tolueen (108-88-3)</b>                       |                                                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                              |
| <b>propionzuur (79-09-4)</b>                    |                                                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                               |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                                                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                               |
| <b>Hydrocarbons, C9, aromatics</b>              |                                                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| STOT bij herhaalde blootstelling                | : Niet ingedeeld                                                                           |
| Aanvullende informatie                          | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan              |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                                                                                            |
| STOT bij herhaalde blootstelling                | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.              |
| <b>ethylbenzeen (100-41-4)</b>                  |                                                                                            |
| STOT bij herhaalde blootstelling                | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.              |
| <b>tolueen (108-88-3)</b>                       |                                                                                            |
| STOT bij herhaalde blootstelling                | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.              |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                                                                                            |
| STOT bij herhaalde blootstelling                | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.              |
| Gevaar bij inademing                            | : Niet ingedeeld                                                                           |
| Aanvullende informatie                          | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan              |
| <b>PEINTURE NOIRE MAT HT</b>                    |                                                                                            |
| Productidentificatie                            | Aërosol                                                                                    |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Voorkom lozing in het milieu.                                             |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                            |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Aceton (67-64-1)</b> |            |
| LC50 - Vissen [1]       | > 100 mg/l |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                         |                              |
| EC50 72h - Algen [1]                            | > 100 mg/l                   |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                              |
| LC50 - Vissen [1]                               | 2,6 mg/l                     |
| EC50 - Schaaldieren [1]                         | 1 mg/l                       |
| EC50 72h - Algen [1]                            | 2,2 mg/l                     |
| <b>dimethylether (115-10-6)</b>                 |                              |
| LC50 - Vissen [1]                               | > 4000 mg/l                  |
| EC50 - Schaaldieren [1]                         | > 4000 mg/l                  |
| <b>ethylbenzeen (100-41-4)</b>                  |                              |
| LC50 - Vissen [1]                               | 4,2 mg/l                     |
| EC50 - Schaaldieren [1]                         | 1,8 mg/l                     |
| EC50 72h - Algen [1]                            | 7,7 mg/l                     |
| <b>tolueen (108-88-3)</b>                       |                              |
| LC50 - Vissen [1]                               | 5,5 mg/l                     |
| EC50 - Schaaldieren [1]                         | 3,78 mg/l                    |
| EC50 72h - Algen [1]                            | 134 mg/l                     |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                              |
| LC50 - Vissen [1]                               | 2,6 mg/l                     |
| EC50 - Schaaldieren [1]                         | 1 mg/l                       |
| EC50 72h - Algen [1]                            | 2,2 mg/l                     |
| <b>Hydrocarbons, C9, aromatics</b>              |                              |
| LC50 - Vissen [1]                               | 9,2 mg/l Oncorhynchus mykiss |
| EC50 - Schaaldieren [1]                         | 21,3 Daphnia magna           |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                         |                                     |
| Persistentie en afbreekbaarheid                 | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                                     |
| Persistentie en afbreekbaarheid                 | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| Biodegradatie                                   | > 60 %                              |
| <b>ethylbenzeen (100-41-4)</b>                  |                                     |
| Persistentie en afbreekbaarheid                 | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| <b>tolueen (108-88-3)</b>                       |                                     |
| Persistentie en afbreekbaarheid                 | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| <b>Xylene (mixtures of isomers) (1330-20-7)</b> |                                     |
| Persistentie en afbreekbaarheid                 | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| Biodegradatie                                   | > 60 %                              |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.3. Bioaccumulatie

#### ethylbenzeen (100-41-4)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 3,15 |
|-------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### ethylbenzeen (100-41-4)

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 2,72 |
|-------------------------------------------------------------------|------|

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Gebruikte of beschadigde spuitbussen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.<br>Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.<br>Houder onder druk - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. |
| Ecologie - afvalstoffen                              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                                                                                                                      |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                             | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                               | SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                               |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1, (D)                                           | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1                                                  | UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1                                                  |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Niet van toepassing                                                                 | Niet van toepassing                                                                 | Niet van toepassing                                                                 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                                   |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                     | IMDG                                                     | IATA                  | ADN                   | RID                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b>              |                                                          |                       |                       |                       |
| Milieugevaarlijk: Nee                   | Milieugevaarlijk: Nee<br>Mariene verontreiniging:<br>Nee | Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar |                                                          |                       |                       |                       |

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport :

### Wegtransport

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                                     | : 5F                 |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                                 | : 190, 327, 344, 625 |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                             | : 1I                 |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                             | : E0                 |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                                | : P207, LP02         |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                                   | : PP87, RR6, L2      |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                            | : MP9                |
| Vervoerscategorie (ADR)                                                     | : 2                  |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)                        | : V14                |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) | : CV9, CV12          |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR)                      | : S2                 |
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR)                                      | : D                  |

### Transport op open zee

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)               | : 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)             | : SP277                       |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)        | : E0                          |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)            | : P207, LP02                  |
| Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) | : PP87, L2                    |
| Nr. NS (Brand)                           | : F-D                         |
| Nr. NS (Verspilling)                     | : S-U                         |
| Stuwagecategorie (IMDG)                  | : Geen                        |
| Stuwage en verwerking (IMDG)             | : SW1, SW22                   |
| Isolatie (IMDG)                          | : SG69                        |
| Vlampunt (IMDG)                          | :                             |

### Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

### Transport op binnenlandse wateren

Geen gegevens beschikbaar

### Spoorwegvervoer

Geen gegevens beschikbaar

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

Bevat stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

BIJLAGE II PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GERAPPORTEERD

Lijst van stoffen op zichzelf of in mengsels of in stoffen waarvoor verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur moeten worden gemeld.

| Naam    | CAS-Nr  | Code van de gecombineerde nomenclatuur (GN) | Code van de gecombineerde nomenclatuur voor een mengsel zonder bestanddelen die zouden leiden tot een indeling onder een andere GN code |
|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone | 67-64-1 | 2914 11 00                                  | ex 3824 99 92                                                                                                                           |

Zie [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

VOC-gehalte : 89,6 % (690 g/l)

Overige voorschriften aangaande voorlichting, : Aerosol Generator richtlijn 75/324/ EEGen de aanpassingen.

beperkingen en verboden

Bevat een stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

| Naam    | Toewijzing CN | CAS-Nr   | CN-code    | Categorie   | Drempelwaarde | Bijlage  |
|---------|---------------|----------|------------|-------------|---------------|----------|
| Acetone |               | 67-64-1  | 2914 11 00 | Catégorie 3 |               | Annexe I |
| Toluene |               | 108-88-3 | 2902 30 00 | Catégorie 3 |               | Annexe I |

### 15.1.2. Nationale voorschriften

#### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Quartz (SiO<sub>2</sub>) is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Xylene (mixtures of isomers),tolueen,Xylene (mixtures of isomers) zijn aanwezig

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Vermelding van wijzigingen |                                                       |            |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                        | Wijziging  | Opmerkingen |
|                            | Datum herziening                                      | Gewijzigd  |             |
|                            | Vervangt                                              | Gewijzigd  |             |
| 1.1                        | Naam                                                  | Gewijzigd  |             |
| 1.2                        | Hoofdgebruikscategorie                                | Toegevoegd |             |
| 2.1                        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Gewijzigd  |             |
| 2.2                        | Gevarenaanduidingen (CLP)                             | Gewijzigd  |             |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                                  |           |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                   | Wijziging | Opmerkingen |
| 2.2                        | EUH zinnen                                       | Gewijzigd |             |
| 3                          | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd |             |
| 9.2                        | VOC-gehalte                                      | Gewijzigd |             |
| 15.1                       | VOC-gehalte                                      | Gewijzigd |             |

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Imp. DL4.

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermaal)                  | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                  |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie)                | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4                                            |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie:damp)           | Acute toxiciteit (inhalatie:damp) Categorie 4                                          |
| Aerosol 1                               | Aerosol, Categorie 1                                                                   |
| Aquatic Acute 1                         | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                    |
| Aquatic Chronic 2                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                |
| Aquatic Chronic 3                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                                |
| Asp. Tox. 1                             | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                           |
| EUH066                                  | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.               |
| EUH208                                  | Bevat Cobalt bis(2-ethylhexanoate)(136-52-7). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| Eye Dam. 1                              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                            |
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                            |
| Flam. Gas 1                             | Ontvlambare gassen, Categorie 1                                                        |
| Flam. Liq. 2                            | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                  |
| Flam. Liq. 3                            | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                  |
| H220                                    | Zeer licht ontvlambaar gas.                                                            |
| H222                                    | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                                        |
| H225                                    | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                   |
| H226                                    | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                         |
| H229                                    | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                                    |
| H304                                    | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.              |
| H312                                    | Schadelijk bij contact met de huid.                                                    |
| H314                                    | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                         |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                                             |
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                         |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                     |

# PICTURA HT NOIRE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H332                                    | Schadelijk bij inademing.                                                                     |
| H335                                    | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                  |
| H336                                    | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                 |
| H360F                                   | Kan de vruchtbaarheid schaden.                                                                |
| H361d                                   | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                                           |
| H373                                    | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.                 |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                             |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                         |
| H412                                    | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                     |
| Press. Gas                              | Gassen onder druk                                                                             |
| Repr. 1B                                | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B                                                        |
| Repr. 2                                 | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                                         |
| Skin Corr. 1B                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                                         |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                          |
| Skin Sens. 1A                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                              |
| STOT RE 2                               | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2                      |
| STOT SE 3                               | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |

De indeling is in overeenstemming met : ATP 12

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.