

DOORSCHIJNEND WATERDICHTMAKEND AFDICHTINGSMIDDEL VOOR VERSCHILLENDE HERSTELLINGEN



IPC
CRISTAL

ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE

- Waterdicht maken
- Herstellen



VERPAKKINGEN:



Spray
500 ml

INNOVATIE:

- Kleurloze vloeibare waterdichtheidsspray om lekken af te dichten, alle soorten oppervlakken en materialen te herstellen en waterdicht te maken.
- DOORSCHIJNEND: onopvallende en schone herstellingen, zodat het bijwerken van verf of de afwerking kan worden vermeden.
- SNELLE INTERVENTIE: • Ideaal voor noodherstellingen en moeilijk bereikbare plaatsen.
• Vermijdt lange en dure herstellingswerken.
- Stofdroog in nog geen 10 minuten en volledig droog na 2 à 3 uur (afhankelijk van de temperatuur en de dikte van de lagen).
- ECONOMISCH: 1 spray = tot 5 m² oppervlakte afhankelijk van de dikte en het aantal lagen.

VEILIG:

- De herstelling blijft flexibel en soepel in de tijd.
- Zonder CMR.
- Bestand tegen water, zoutnevel, oliën, zuren en zwakke bases.
- Geurloos eens droog.

TIP:

- Zowel binnen als buiten bruikbaar.
- * Voor meer informatie over de plaatsen en de oppervlakken waar je het product kunt gebruiken, zie bijgevoegde fiche.
- Doeltreffend op metaal, plastic, pvc, aluminium, beton, vinyl, terracotta, hout, zink...
- Kan na het drogen worden overschilderd, geschuurd of afgedekt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Zie bijgevoegde fiche.

KENMERKEN:

- Aspect: witte kleurloze vloeistof.
- Samenstelling: oplosmiddelen, harsen en vulmiddelen.
- Temperatuurbestendigheid: -5 tot +60°C.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- TECHNO FIX ■ EASY REPAR ■ GAMME PROSOLV

IR:

01/24

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2
Aanmaak : 13.02.17
IR : 24.05.24



Doorschijnend waterdichtmakend afdichtingsmiddel voor verschillende herstellingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Ideaal voor:
- Keukens, sanitaire ruimtes, badkamers, leidingen in pvc.
- Ramen, schrijnwerk, afdichtingen, dakbedekkingen, dakgoten...
- Wasbakken, douchewanden, veranda's...
- Vloerstenen of tegels, gebarsten tegels en afdichtingen...
- Afdichtingen van kranen, afdichtingen in sanitaire ruimtes en in keukens.
- Vloerstenen, raamomlijstingen, frames in pvc, dichte plastic, plexiglas...
- Communicatiepanelen en bushokjes (pvc, metaal, plexiglas)
- Plastic straatmeubilair (zitbanken, vuilnisbakken...)
- Dakpannen, bloembakken, vazen...
- Het product mag niet worden ondergedompeld.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Op kwetsbare materialen en plastic vooraf een compatibiliteitstest uitvoeren op een verborgen deel van het oppervlak.
- Het oppervlak dat waterdicht moet worden gemaakt, reinigen. Het moet schoon en droog zijn.
- Goed schudden vóór gebruik.
- Spraken op ongeveer 20 tot 30 cm van het te behandelen oppervlak tot de lek of de scheur volledig gevuld is.
- Om een perfecte transparantie van de gevormde afdichtingslaag te garanderen, best niet te veel van het product gebruiken en het product eerder aanbrengen in meerdere, dunne lagen die kruiselings op elkaar worden aangebracht, en niet zo zeer in één dikke laag.
- Het product laten drogen volgens onderstaande droogtijd.
- De spuitkop reinigen door de spray ondersteboven te houden en enkele keren te drukken om te vermijden dat de kop verstopt geraakt.
- Druipsporen en verse resten reinigen: schrobben met een doek doorweekt met PROSOLV'1 of PROSOLV'3.

Droogtijd: *ISO-norm 9117-3:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ○ Stofdroog (22 °C, 25% < HR < 37%) | < 10 min* |
| ○ Volledig droog (20 °C, 65% H) | 150 min |
| ○ Geforceerde droging (60 °C) | 45 min |