

SOLVENTE DESENGRASANTE DIELECTRICO UTILIZABLE BAJO TENSION



PROSOLV CONTACT

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELECTRICOS

ACCIÓN

- Desengrasar






Foto no contractual



INNOVACIÓN:

- Formulado para limpiar los aparatos eléctricos y electrónicos bajo tensión.
- Evaporación rápida sin dejar rastro.

PROTECCIÓN:

- Gas no inflamable.
- Sin MOSH/MOAH.
- Sin punto de destello.
- No altera los aislantes.

CONSEJO:

- Conviene perfectamente para el sector de la electrónica, química, farmacia, aeroespacial...
- Incompatible con los oxidantes, las sustancias comburentes, los EPDM y el nitrilo.

MODO DE EMPLEO:

- No requiere desconectar de la tensión los materiales limpiados.
- Pulverizar directamente a 20 cm de las partes por tratar (No pulverizar demasiado cerca).
- Repetir la operación hasta que desaparezcan por completo los elementos no deseados.
- No agitar el aerosol durante el uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido incoloro.
- Disolvente de clorofluorocarbono.
- Propulsor no inflamable: HFO 1234 ZE.
- Rigidez dieléctrica: 18 kV.
- Índice de Kauri-Butanol (IKB): 25

ENVASES:



Aerosol
333 ml

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- PROSOLV MULTI AA
- TECHNO SOUFFLEUR SURE

IR:

08/26